

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                  | Предлагаемая замена                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>Бастион 449 SKAT-UPS 600/350</b> | <b>Бастион 738 RAPAN-UPS 800</b>    |
| Код ДИАС                                       | 36682                               | 54654                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 15 600 руб.                         | 8 900 руб.                          |
| Наличие                                        | под заказ                           | удалённый склад                     |
| Вес нетто, кг                                  | 4,2                                 | 5                                   |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 10x1420x300                         | 101x142x298                         |
| USB-порт                                       | Да                                  | —                                   |
| Полная мощность, ВА                            | 600                                 | 800                                 |
| Активная мощность, Ватт                        | 350                                 | 480                                 |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | порт RJ-11                          | —                                   |
| Диапазон входного напряжения, В                | 170-270                             | 162-290                             |
| Время переключения на батарею, мс              | —                                   | 2-6                                 |
| Тип ИБП                                        | —                                   | Линейно-интерактивный               |
| Рабочая температура, С°                        | +5...+40                            | +5...+40                            |
| Защита от всплесков напряжения                 | Да                                  | Да                                  |
| Влажность, %                                   | 0-80 при 25°С                       | 0-80 при 25°С                       |
| Выходные разъемы                               | 1 x IEC 320 C13, 1 x CEE 7/4        | 1 x IEC 320 C13, 1 x CEE 7/4        |
| Защита от короткого замыкания                  | Да                                  | Да                                  |
| Защита от перегрузок                           | Да                                  | Да                                  |
| Частота тока вход, Гц                          | 50 ±1%                              | 50 ±1%                              |
| Выходное напряжение, В                         | 220                                 | 220                                 |
| Класс защиты                                   | IP20                                | IP20                                |
| Тип батареи                                    | Герметичные, свинцово-кислотные     | Герметичные, свинцово-кислотные     |
| Форм-фактор                                    | Напольный                           | Напольный                           |
| Форма напряжения                               | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Производитель                                  | Бастион                             | Бастион                             |
| Напряжение, В                                  | 12                                  | 12                                  |
| Емкость, Ач                                    | 7                                   | 7                                   |
| Количество аккумуляторов                       | 1                                   | 1                                   |
| Поддержка SNMP                                 | Нет                                 | Нет                                 |
| АКБ в комплекте                                | Да                                  | Да                                  |
| Типовое время перезарядки, часов               | 8,000                               | 8,000                               |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:52, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.