

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 449 SKAT-UPS 600/350	PowerCom 792804
Код ДИАС	36682	63721
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	15 600 руб.	6 822 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	4,2	4,4
Рабочая температура, С°	+5...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	10x1420x300	100x143x278
USB-порт	Да	Нет
Полная мощность, ВА	600	800
Активная мощность, Ватт	350	480
Защита от всплесков напряжения	Да	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	порт RJ-11	нет
Влажность, %	0-80 при 25°С	0-95 (без конденсации)
Выходные разъемы	1 x IEC 320 C13, 1 x CEE 7/4	3 x IEC320 C13
Защита от короткого замыкания	Да	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	Да	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд
Частота тока вход, Гц	50 ±1%	50-60 ±10% (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	170-270	160-275
Выходное напряжение, В	220	220/230/240
Класс защиты	IP20	—
Производитель	Бастион	PowerCom
Емкость, Ач	7	7,2
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Акустический шум, <дБ	—	40
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Автоматический стабилизатор напряжения
Время переключения на батарею, мс	—	2-4
Частота тока выход, Гц	—	50/60 ±1%
Защита АКБ	—	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда
Тип ИБП	—	Линейно-интерактивный
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	1	1

Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:08, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.