

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                         | Предлагаемая замена                       |
|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Dahua DH-IPC-HDBW3449EP-AS-NI-0280B</b> | <b>Uniview IPC354SB-ADNF28K-I0</b>        |
| Код ДИАС                         | 36736                                      | 60562                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 16 790 руб.                                | 21 090 руб.                               |
| Наличие                          | под заказ                                  | удалённый склад                           |
| Вес нетто, кг                    | 0,378                                      | 0,22                                      |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф109,9х81                                  | Ф109х62                                   |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                          | 16                                        |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG        | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                         | 30                                        |
| Потребляемая мощность, Вт        | 4,4                                        | 4,5                                       |
| Угол обзора D °                  | 122                                        | 111.1                                     |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100000 с                           | 1 - 1/100000 с                            |
| Угол обзора V °                  | 53                                         | 55.3                                      |
| Угол обзора H °                  | 103                                        | 101.1                                     |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                   | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Вандалозащищенность              | IK10                                       | Нет                                       |
| Вторжение в зону                 | Нет                                        | Да                                        |
| Детектор лиц                     | Нет                                        | Да                                        |
| Кнопка сброса                    | Нет                                        | Да                                        |
| Максимальное разрешение          | 2688x1520                                  | 3840x2160                                 |
| Подсчет людей                    | Нет                                        | Да                                        |
| Встроенный микрофон              | Нет                                        | Да                                        |
| Грозозащита                      | Нет                                        | Да                                        |
| Производитель                    | Dahua                                      | UNV                                       |
| Дальность действия подсветки, м  | —                                          | 30                                        |
| Тип подсветки                    | —                                          | IR                                        |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                  | -40...+60                                 |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                     | DC 12 В, PoE (802.3af)                    |
| Светочувствительность, Lux       | 0,003                                      | 0,003                                     |
| Число пикселей, Мп               | 4                                          | 4                                         |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                        | 2.8                                       |
| Класс защиты                     | IP67                                       | IP67                                      |
| WDR                              | WDR (120 dB)                               | WDR (120 dB)                              |
| Wi-Fi                            | Нет                                        | Нет                                       |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                        | аудиовход/выход 1/1                       |
| Встроенный динамик               | Нет                                        | Нет                                       |
| Дворник                          | Нет                                        | Нет                                       |
| Детектор движения                | Да                                         | Да                                        |
| Детектор людей                   | Нет                                        | Нет                                       |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                    | microSD до 256 Гб                    |
| Матрица                                  | 1/2.7" CMOS                          | 1/2.7" CMOS                          |
| Обогреватель                             | Нет                                  | —                                    |
| Пересечение линии                        | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Режим «День/ночь»                        | ICR переключатель                    | ICR переключатель                    |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                                  | 1/1                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения                         | Нет                                  | —                                    |
| Автофокус                                | Нет                                  | —                                    |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.