

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                         | Предлагаемая замена                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Dahua DH-IPC-HDBW3249EP-AS-NI-0280B</b> | <b>Dahua DH-IPC-HDW3241TMP-AS-0280B</b> |
| Код ДИАС                                 | 36737                                      | 37310                                   |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 14 990 руб.                                | 13 690 руб.                             |
| Наличие                                  | под заказ                                  | под заказ                               |
| Вес нетто, кг                            | 0,38                                       | 0,48                                    |
| Потребляемая мощность, Вт                | 3,9                                        | 7,7                                     |
| Светочувствительность, Lux               | 0,0015                                     | 0,002                                   |
| Угол обзора D °                          | 127                                        | 126                                     |
| Угол обзора V °                          | 55                                         | 57                                      |
| Угол обзора H °                          | 107                                        | 106                                     |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                        | Нет                                     |
| Вандалозащищенность                      | IK10                                       | Нет                                     |
| Режим «День/ночь»                        | ICR переключатель                          | Механический ИК-фильтр                  |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                                        | Нет                                     |
| Дальность действия подсветки, м          | —                                          | 50                                      |
| Тип подсветки                            | —                                          | IR                                      |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                  | -40...+60                               |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф109,9х81                                  | Ф109,9х81                               |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                          | 8                                       |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG        | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG     |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                         | 25                                      |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                     | DC 12 В, PoE (802.3af)                  |
| Число пикселей, Мп                       | 2                                          | 2                                       |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/1000000 с                          | 1/3 - 1/1000000 с                       |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                   | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8                                        | 2.8                                     |
| Класс защиты                             | IP67                                       | IP67                                    |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                               | WDR (120 dB)                            |
| Wi-Fi                                    | Нет                                        | Нет                                     |
| Встроенный динамик                       | Нет                                        | Нет                                     |
| Вторжение в зону                         | Нет                                        | Нет                                     |
| Дворник                                  | Нет                                        | Нет                                     |
| Детектор движения                        | Да                                         | Да                                      |
| Детектор лиц                             | Нет                                        | Нет                                     |
| Детектор людей                           | Нет                                        | Нет                                     |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                        | Нет                                     |
| Кнопка сброса                            | Нет                                        | —                                       |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                          | microSD до 256 Гб                       |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080                                  | 1920x1080                               |

|                       |                                      |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Матрица               | 1/2.8" CMOS                          | 1/2.8" CMOS                          |
| Обогреватель          | Нет                                  | Нет                                  |
| Пересечение линии     | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка ONVIF       | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP        | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей         | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс     | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива         | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор            | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон   | Да                                   | Да                                   |
| Анализ поведения      | Нет                                  | —                                    |
| Автофокус             | Нет                                  | —                                    |
| Грозозащита           | Нет                                  | Нет                                  |
| Производитель         | Dahua                                | Dahua                                |
| Распознавание номеров | Нет                                  | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 17:29, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.