

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                  | Предлагаемая замена                    |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Dahua DH-IPC-HFW3441TP-ZS</b>    | <b>Hikvision DS-2CD2T47G2H-LI(4mm)</b> |
| Код ДИАС                         | 37313                               | 56190                                  |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 28 590 руб.                         | 26 690 руб.                            |
| Наличие                          | под заказ                           | удалённый склад                        |
| Вес нетто, кг                    | 0,82                                | 1,085                                  |
| Рабочая температура, С°          | -30...+60                           | -40...+60                              |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 79x75,9x244,1                       | 286,7x93,3x91,2                        |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG    |
| Потребляемая мощность, Вт        | 9,8                                 | 9                                      |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                               | 0,0005                                 |
| Угол обзора D °                  | 134-31                              | —                                      |
| Угол обзора V °                  | 55-15                               | —                                      |
| Угол обзора H °                  | 104-27                              | —                                      |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI            | 3D DNR   BLC   ROI                     |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.7-13.5                            | 4                                      |
| WDR                              | WDR (120 dB)                        | WDR (130 dB)                           |
| Вандалозащищенность              | IK10                                | —                                      |
| Вторжение в зону                 | Нет                                 | Да                                     |
| Детектор лиц                     | Нет                                 | Да                                     |
| Детектор людей                   | Нет                                 | Да                                     |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                   | microSD до 512 Гб                      |
| Матрица                          | 1/3" CMOS                           | 1/1.8" CMOS                            |
| Режим «День/ночь»                | ICR переключатель                   | —                                      |
| Тип объектива                    | Моторизованный                      | С фиксированным фокусным расстоянием   |
| Тип подсветки                    | IR                                  | EXIR/LED                               |
| Производитель                    | Dahua                               | Hikvision                              |
| Максимальное разрешение          | —                                   | 2688x1520                              |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                   | 8                                      |
| Дальность действия подсветки, м  | 60                                  | 60                                     |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                  | 25                                     |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)              | DC 12 В, PoE (802.3af)                 |
| Число пикселей, Мп               | 4                                   | 4                                      |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100.000 с                   | 1/3 - 1/100000 с                       |
| Класс защиты                     | IP67                                | IP67                                   |
| Wi-Fi                            | Нет                                 | Нет                                    |
| Аудио вход/выход                 | Нет                                 | Нет                                    |
| Встроенный динамик               | Нет                                 | —                                      |
| Дворник                          | Нет                                 | Нет                                    |
| Детектор движения                | Да                                  | Да                                     |

|                                          |       |       |
|------------------------------------------|-------|-------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет   | Нет   |
| Обогреватель                             | Нет   | Нет   |
| Пересечение линии                        | Да    | Да    |
| Поддержка ONVIF                          | Да    | Да    |
| Поддержка RTSP                           | Да    | Да    |
| Подсчет людей                            | Нет   | Нет   |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45 | RJ-45 |
| RS-485                                   | Нет   | –     |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет   | Нет   |
| Тепловизор                               | Нет   | Нет   |
| Встроенный микрофон                      | Нет   | –     |
| Грозозащита                              | Нет   | Нет   |
| Распознавание номеров                    | Нет   | Нет   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 16:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.