

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                                                                                                                                                                                                         | Предлагаемая замена                   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>Zyxel GS1005HP-EU0101F</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>HiWatch SWT-1105P</b>              |
| Код ДИАС                                                                 | 37529                                                                                                                                                                                                                                      | 59985                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | по запросу                                                                                                                                                                                                                                 | 8 300 руб.                            |
| Наличие                                                                  | под заказ                                                                                                                                                                                                                                  | удалённый склад                       |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 121x75x26                                                                                                                                                                                                                                  | 105x27,6x83,1                         |
| Питание                                                                  | AC 100-240 В                                                                                                                                                                                                                               | DC 48 В                               |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 0,13                                                                                                                                                                                                                                       | 0,768                                 |
| Относительная влажность, %                                               | 10-90                                                                                                                                                                                                                                      | 5-95 (без конденсата)                 |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 10                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                     |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3 Nway auto-negotiation, IEEE 802.3x full duplex operation and flow control, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet | IEEE 802.3, IEEE 802.3u и IEEE 802.3x |
| Поддержка jumbo frame                                                    | 9 КБ                                                                                                                                                                                                                                       | —                                     |
| Управление                                                               | Неуправляемый                                                                                                                                                                                                                              | Управляемый L2                        |
| Производитель                                                            | Zyxel                                                                                                                                                                                                                                      | HiWatch                               |
| Дальность режима передачи, м                                             | 100                                                                                                                                                                                                                                        | 300                                   |
| Вес нетто, кг                                                            | —                                                                                                                                                                                                                                          | 0,22                                  |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | —                                                                                                                                                                                                                                          | 0,744                                 |
| Рабочая температура, С°                                                  | 0...+40                                                                                                                                                                                                                                    | 0...+40                               |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 60                                                                                                                                                                                                                                         | 60                                    |
| Количество портов PoE                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                     |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 30                                                                                                                                                                                                                                         | 30                                    |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                     |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at                                                                                                                                                                                                                           | IEEE 802.3 af/at                      |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                                                                                                                                                                                                  | Коммутаторы для помещения             |
| Способ монтажа                                                           | На стол                                                                                                                                                                                                                                    | На стол                               |
| Общее количество портов                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                     |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:29, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.