

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                                                                                                                                                                                                         | Предлагаемая замена       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>Zyxel GS1005HP-EU0101F</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>TP-Link TL-SF1006P</b> |
| Код ДИАС                                                                 | 37529                                                                                                                                                                                                                                      | 67614                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | по запросу                                                                                                                                                                                                                                 | 3 800 руб.                |
| Наличие                                                                  | под заказ                                                                                                                                                                                                                                  | удалённый склад           |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 121x75x26                                                                                                                                                                                                                                  | 158x25x101                |
| Питание                                                                  | AC 100-240 В                                                                                                                                                                                                                               | DC 53,5 В                 |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 60                                                                                                                                                                                                                                         | 67                        |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 0,13                                                                                                                                                                                                                                       | —                         |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 10                                                                                                                                                                                                                                         | 1,2                       |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3 Nway auto-negotiation, IEEE 802.3x full duplex operation and flow control, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet | —                         |
| Поддержка jumbo frame                                                    | 9 КБ                                                                                                                                                                                                                                       | 2 КБ                      |
| Производитель                                                            | Zyxel                                                                                                                                                                                                                                      | TP-Link                   |
| Дальность режима передачи, м                                             | 100                                                                                                                                                                                                                                        | 250                       |
| Общее количество портов                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                          | 6                         |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | —                                                                                                                                                                                                                                          | 0,893                     |
| Рабочая температура, С°                                                  | 0...+40                                                                                                                                                                                                                                    | 0...+40                   |
| Количество портов PoE                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                          | 4                         |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 30                                                                                                                                                                                                                                         | 30                        |
| Относительная влажность, %                                               | 10-90                                                                                                                                                                                                                                      | 10-90                     |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                          | 2                         |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at                                                                                                                                                                                                                           | IEEE 802.3 af/at          |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                                                                                                                                                                                                  | Коммутаторы для помещения |
| Способ монтажа                                                           | На стол                                                                                                                                                                                                                                    | На стол                   |
| Управление                                                               | Неуправляемый                                                                                                                                                                                                                              | Неуправляемый             |
| Охлаждение                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                          | Нет                       |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:06, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.