

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-80802(150W)	Tenda G3310P-8-150W
Код ДИАС	37837	12941
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	17 178 руб.	18 599 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	210x35x150	294x44x179,6
Питание	AC 110-240 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	150	130
Буфер пакетов, Мб	4,1	—
Встроенная грозозащита, кВ	3	6
Индикаторы	PWR; PoE; Link/Act	10 x Link/Act; 1 x SYS; 1 x PoE-MAX; 1 x Power
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	20
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab 1000BASE-T	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d
Способ монтажа	На стол	В стойку / на стол
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Производитель	OSNOVO	Tenda
QoS	—	Поддерживается FIFO (первым пришел, первым обслужен), SP (строгий приоритет), WP (взвешенный приоритет)
Безопасность	—	Поддерживается привязка MAC-адреса
Интерфейс управления	—	Облачное управление
Относительная влажность, %	—	10-90 (без конденсации)
Количество портов PoE	8	8
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	14,9
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Дальность режима передачи, м	250	250
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:29, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.