

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-80802(150W)	OSNOVO SW-61621(300W)
Код ДИАС	37837	21259
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	17 178 руб.	25 090 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	210x35x150	295x45x195
Питание	AC 110-240 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	150	292
Буфер пакетов, Мб	4,1	2,5
Количество портов PoE	8	16
Количество SFP портов	2	1
Встроенная грозозащита, кВ	3	6
Индикаторы	PWR; PoE; Link/Act	P; 19; S; PoE; Link; Giga
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	20
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab 1000BASE-T	IEEE 802.3x full-duplex flow control
Таблицы MAC-адресов, К	8	2
Способ монтажа	На стол	В стойку / на стол
Общее количество портов	10	19
Относительная влажность, %	—	0-90
Класс защиты	—	IP30
Охлаждение	—	Да
Метод подачи PoE	—	1 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-); 2-16 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-)
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	1,49
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.