

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                                                             | Предлагаемая замена                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>OSNOVO SW-80802(150W)</b>                                                                   | <b>TRASSIR TR-NS1410-120-8POE</b>                                        |
| Код ДИАС                                                                 | 37837                                                                                          | 37864                                                                    |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 17 178 руб.                                                                                    | 16 218 руб.                                                              |
| Наличие                                                                  | под заказ                                                                                      | удалённый склад                                                          |
| Питание                                                                  | AC 110-240 В                                                                                   | AC 100-240 В                                                             |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 150                                                                                            | 180                                                                      |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 4,1                                                                                            | 2,5                                                                      |
| Количество SFP портов                                                    | 2                                                                                              | —                                                                        |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 30                                                                                             | 90                                                                       |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | 3                                                                                              | 6                                                                        |
| Индикаторы                                                               | PWR; PoE; Link/Act                                                                             | —                                                                        |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 56                                                                                             | 20                                                                       |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 1,49                                                                                           | 1,48                                                                     |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE 802.3; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab 1000BASE-T | 1-8100(100Base-TX) Cat5UTP (Data)<br>9-101000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data) |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 8                                                                                              | 2                                                                        |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at                                                                               | IEEE 802.3 af/at/bt                                                      |
| Производитель                                                            | OSNOVO                                                                                         | TRASSIR                                                                  |
| Вес нетто, кг                                                            | —                                                                                              | 0,8                                                                      |
| Относительная влажность, %                                               | —                                                                                              | 0-90                                                                     |
| Класс защиты                                                             | —                                                                                              | IP30                                                                     |
| Метод подачи PoE                                                         | —                                                                                              | 1 A+B; 2-8 A                                                             |
| Охлаждение                                                               | —                                                                                              | Пассивное                                                                |
| Рабочая температура, С°                                                  | -10...+55                                                                                      | -10...+55                                                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 210x35x150                                                                                     | 210x35x150                                                               |
| Количество портов PoE                                                    | 8                                                                                              | 8                                                                        |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                                                      | Коммутаторы для помещения                                                |
| Способ монтажа                                                           | На стол                                                                                        | На стол                                                                  |
| Управление                                                               | Неуправляемый                                                                                  | Неуправляемый                                                            |
| Дальность режима передачи, м                                             | 250                                                                                            | 250                                                                      |
| Общее количество портов                                                  | 10                                                                                             | 10                                                                       |
| Функции уровня 2                                                         | —                                                                                              | Нет                                                                      |
| QoS                                                                      | —                                                                                              | Нет                                                                      |
| Интерфейс управления                                                     | —                                                                                              | Нет                                                                      |
| Безопасность                                                             | —                                                                                              | Нет                                                                      |

Согласовано (заказчик):

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:29, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.