

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-80802(150W)	TRASSIR TR-NS13111S-120-8PoE
Код ДИАС	37837	73594
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	17 178 руб.	12 230 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-10...+55	-30...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	210x35x150	187x43x139
Питание	AC 110-240 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	150	120
Количество SFP портов	2	1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
Встроенная грозозащита, кВ	3	6
Индикаторы	PWR; PoE; Link/Act	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	11,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	1,488
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab 1000BASE-T	1-6100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 7-81000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data) 9-101000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data) 11550(1000Base-SX/Base-LX) MMF/MM(Data)
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Производитель	OSNOVO	TRASSIR
Дальность режима передачи, м	250	130
Общее количество портов	10	11
Вес нетто, кг	—	1
Относительная влажность, %	—	10-90
Класс защиты	—	IP30
Метод подачи PoE	—	1-6 A; 7-8 A+B
Охлаждение	—	Пассивное
Буфер пакетов, Мб	4,1	4,1
Количество портов PoE	8	8
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	На стол	На стол
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Функции уровня 2	—	Нет
QoS	—	Нет
Интерфейс управления	—	Нет
Безопасность	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:34, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.