

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                                                             | Предлагаемая замена                |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>OSNOVO SW-80802(150W)</b>                                                                   | <b>iFLOW F-SW-EU410HPoE-V</b>      |
| Код ДИАС                                                                 | 37837                                                                                          | 84062                              |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 17 178 руб.                                                                                    | 12 890 руб.                        |
| Наличие                                                                  | под заказ                                                                                      | удалённый склад                    |
| Рабочая температура, С°                                                  | -10...+55                                                                                      | 0...+40                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 210x35x150                                                                                     | 217,6x27,8x103,55                  |
| Питание                                                                  | AC 110-240 В                                                                                   | DC 48 В, 2,5 А                     |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 150                                                                                            | 110                                |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 4,1                                                                                            | —                                  |
| Количество SFP портов                                                    | 2                                                                                              | —                                  |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 30                                                                                             | 90                                 |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | 3                                                                                              | —                                  |
| Индикаторы                                                               | PWR; PoE; Link/Act                                                                             | —                                  |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 1,49                                                                                           | 4,17                               |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE 802.3; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab 1000BASE-T | —                                  |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at                                                                               | IEEE 802.3 af/at/bt                |
| Способ монтажа                                                           | На стол                                                                                        | На стол / на стену                 |
| Производитель                                                            | OSNOVO                                                                                         | iFLOW                              |
| Дальность режима передачи, м                                             | 250                                                                                            | 300                                |
| Вес нетто, кг                                                            | —                                                                                              | 0,55                               |
| Относительная влажность, %                                               | —                                                                                              | 5-95 (без конденсации)             |
| Метод подачи PoE                                                         | —                                                                                              | 1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-) |
| Количество портов PoE                                                    | 8                                                                                              | 8                                  |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 56                                                                                             | 5,6                                |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 8                                                                                              | 8                                  |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                                                      | Коммутаторы для помещения          |
| Управление                                                               | Неуправляемый                                                                                  | Неуправляемый                      |
| Общее количество портов                                                  | 10                                                                                             | 10                                 |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 22:08, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.