

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-80802(150W)	OSNOVO SW-5D-1(60W)
Код ДИАС	37837	97238
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	17 178 руб.	14 896 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	210x35x150	160x31x112
Питание	AC 110-240 В	—
Бюджет PoE, Вт	150	60
Буфер пакетов, Мб	4,1	12
Количество портов PoE	8	4
Количество SFP портов	2	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
Индикаторы	PWR; PoE; Link/Act	100/10, 2.5G/1G, PoE, PWR
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	80
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	28,8
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab 1000BASE-T	IEEE 802.3i (10BaseT), IEEE 802.3u (100BaseTX), IEEE 802.3ab (1000BaseT), IEEE 802.3bz (2.5GBaseT), IEEE 802.3x (Flow Control)
Таблицы MAC-адресов, К	8	16
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Дальность режима передачи, м	250	—
Общее количество портов	10	5
Относительная влажность, %	—	AC 90-253 В, DC 52 В (1,25A)
Вес нетто, кг	—	0,9
Метод подачи PoE	—	1 порт: метод A+B (1,2,4,5+ 3,6,7,8-) 2-4 порты: метод A (1,2+ 3,6-)
Поддержка jumbo frame	—	12 КБ
Охлаждение	—	Пассивное
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Встроенная грозозащита, кВ	3	3
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	На стол	На стол
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	OSNOVO	OSNOVO

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 02:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.