

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TR-NS1410-120-8POE	TRASSIR TR-NS24102S-120-8PoE
Код ДИАС	37864	57958
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	16 218 руб.	24 980 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,8	1,85
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+45
Размеры (ШхВхГ) (мм)	210x35x150	230x150x44.5
Бюджет PoE, Вт	180	120
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	30
Относительная влажность, %	0-90	10-90
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,48	41,67
Таблицы MAC-адресов, К	2	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2+
Буфер пакетов, Мб	2,5	4,1
Стандарты и протоколы	1-8100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 9-101000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data)	1-8100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 9-10550(1000Base-SX/Base-LX) MMF/MM(Data)
Функции уровня 2	Нет	VLAN Поддержка VLAN на основе порта (Port-based VLANs) 802.1Q VLAN Безотказность Поддержка STP Поддержка RSTP Поддержка MSTP Управление портами Port Mirror (many-to-one port mirroring) Поддержка изолирования портов Port Isolation Port Flow Control: Half duplex, Full Duplex Cable Sequence: auto-MDIX, автоматическая идентификация прямых и перекрестных кабелей Negotiation Mode: автоматическая поддержка на портах IGMP Snooping Поддержка отслеживания
QoS	Нет	Алгоритм приоритета очереди портов 802.1p Поддержка COS/TOS Планирование очередей WRR Поддержка моделей планирования WRR, SP, WFQ
Интерфейс управления	Нет	Поддержка консоли, Telnet, TFTP Поддержка SNMP v1/v2c/v3 Поддержка RMON v1/v2/v3 Поддержка управления RMON
Безопасность	Нет	User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access
Метод подачи PoE	1 A+B; 2-8 A	A
Количество SFP портов	—	2

Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	8	8
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	20
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Производитель	TRASSIR	TRASSIR
Дальность режима передачи, м	250	250
Класс защиты	IP30	IP30
Охлаждение	Пассивное	Пассивное
Способ монтажа	На стол	На стол
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.