

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-70802/ILS	OSNOVO SW-80804/ILS(port 90W,300W)
Код ДИАС	37938	49722
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	53 799 руб.	66 488 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	1,1	1,3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	50x130x162	50x187x130
Питание	DC 12-57 В	DC 37-57 В
Количество SFP портов	2	4
Индикаторы	PWR – питание HW – топология кольцо SFP – линк на SFP портах V1 V2 – индикаторы осн. и резерв.БП Link/Speed – соединение/скорость	P1, P2: основное и резервное питание; PWR: индикатор ошибки системы; Link: Ethernet; SFP: SFP-порты; PoE: подача PoE; HW: топология «кольцо»
Интерфейс управления	Управление через Web-интерфейс; CLI; Telnet; SNMP	Web-интерфейс; CLI; Telnet; SNMP
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	1,49
Общее количество портов	10	12
Бюджет PoE, Вт	–	300
Количество портов PoE	–	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	–	90
Стандарты PoE	–	IEEE 802.3 af/at/bt
Метод подачи PoE	–	A 1/2(+), 3/6(-), B 4/5(+), 7/8(-)
Дальность режима передачи, м	–	250
Рабочая температура, С°	-40...+80	-40...+80
Буфер пакетов, Мб	4,1	4,1
QoS	CoS ToS 802.1p WRR/SP/WFQ	CoS ToS 802.1p WRR SP WFQ
Безопасность	User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access control list)	User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access control list)
Встроенная грозозащита, кВ		
Относительная влажность, %	5-95 без конденсата	5-95 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	56
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3x Flow Control & Back Pressure IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet IEEE 802.1S IEEE 802.1d IEEE 802.1w IEEE 802.1X RSTP/MSTP(Rapid Spanning Tree Protocol) EPPS ring network protocol EAPS ring network protocol	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3x Flow Control & Back Pressure IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet IEEE 802.1S IEEE 802.1d IEEE 802.1w IEEE 802.1X RSTP/MSTP(Rapid Spanning Tree Protocol) EPPS ring network protocol EAPS ring network protocol
Таблицы MAC-адресов, К	8	8

Функции уровня 2	802.1Q VLAN IGMP/MLD Snooping DHCP Snooping Internet Protocol Version 6 (IPv6) Port Status Statistics Monitoring Security Rate Limiting Loop Detection Port	802.1Q VLAN IGMP/MLD Snooping DHCP Snooping Internet Protocol Version 6 (IPv6) Port Status Statistics Monitoring Security Rate Limiting Loop Detection Port
Класс защиты	IP40 Mirroring	IP40 Mirroring
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Охлаждение	Нет	Нет
Поддержка jumbo frame	16 КБ	16 КБ
Способ монтажа	На DIN-рейку / на стену	На DIN-рейку / на стену
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Управление	Управляемый L2+	Управляемый L2+

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 11:46, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.