

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-70802/ILS	Dahua DH-PFS4410-6GT-DP
Код ДИАС	37938	62432
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	53 799 руб.	44 090 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	1,1	1,25
Рабочая температура, С°	-40...+80	-40...+75
Размеры (ШхВхГ) (мм)	50x130x162	53x175x134
Питание	DC 12-57 В	DC 9-57 В
Буфер пакетов, Мб	4,1	4
Количество SFP портов	2	4
QoS	CoS ToS 802.1p WRR/SP/WFQ	Поддержка QoS на основе CoS/DPL/PCP/DEI; Каждый порт поддерживает 8 выходных очередей; Поддержка шейпинга порта; Поддержка тегов портов; Поддержка QoS на основе DSCP
Безопасность	User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access control list)	Поддержка управления пользователями; Поддержка SSH; Поддержка Https; Поддержка SNMP V1/V2/V3; Поддержка ROMN; Поддержка ACL; Поддержка защиты от подделки IP-адреса; Поддержка проверки ARP; Поддержка 802.1x; Поддержка защиты петли
Индикаторы	PWR – питание HW – топология кольцо SFP – линк на SFP портах V1 V2 – индикаторы осн. и резерв.БП Link/Speed – соединение/скорость	–
Интерфейс управления	Управление через Web-интерфейс; CLI; Telnet; SNMP	WEB (протокол http), SNMP, CLI
Относительная влажность, %	5-95 без конденсата	10-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	28
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3x Flow Control & Back Pressure IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet IEEE 802.1S IEEE 802.1d IEEE 802.1w IEEE 802.1X RSTP/MSTP(Rapid Spanning Tree Protocol) EPPS ring network protocol EAPS ring network protocol	–
Функции уровня 2	802.1Q VLAN IGMP/MLD Snooping DHCP Snooping Internet Protocol Version 6 (IPv6) Port Status Statistics Monitoring Security Rate Limiting Loop Detection Port	802.1Q Standard VLAN
Поддержка jumbo frame	16 КБ	–

Способ монтажа	На DIN-рейку / на стену	На DIN-рейку
Производитель	OSNOVO	Dahua
Управление	Управляемый L2+	Управляемый L2
Бюджет PoE, Вт	—	120
Количество портов PoE	—	6
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	—	60
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at/bt
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	14,88
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Класс защиты	IP40	IP40
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Охлаждение	Нет	Нет
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.