

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-70804/ILS	OSNOVO SW-80802/I(Port 90W,300W)
Код ДИАС	37939	20321
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	61 050 руб.	33 333 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,9	1,1
Размеры (ШхВхГ) (мм)	50x130x187	50x162x130
Питание	DC 12-57 В	DC 37-57 В
Буфер пакетов, Мб	4,1	2,5
Количество SFP портов	4	2
QoS	CoS ToS 802.1p WRR/SP/WFQ	—
Безопасность	User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access	—
Индикаторы	PWR – питание HW – топология кольцо SFP – линк на SFP портах V1 V2 – индикаторы осн. и резерв.БП Link/Speed – соединение/скорость	PWR (подается питание); 9,10 (подключение SFP-слотов); PMX (режим работы коммутатора); V1, V2 (подключение БП1, БП2); PoE (подается PoE, оранжевый RJ-45); Link (подкл. оборудование, зеленый RJ-45)
Интерфейс управления	Управление через Web-интерфейс; CLI; Telnet; SNMP	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	20
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3x Flow Control & Back Pressure IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet IEEE 802.1S IEEE 802.1d IEEE 802.1w IEEE 802.1X RSTP/MSTP(Rapid Spanning Tree Protocol) EPPS ring network protocol EAPS ring network protocol	IEEE 802.3 IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3af/at/bt IEEE 802.3x
Таблицы MAC-адресов, К	8	4
Функции уровня 2	802.1Q VLAN IGMP/MLD Snooping DHCP Snooping Internet Protocol Version 6 (IPv6) Port Status Statistics Monitoring Security Rate Limiting Loop Detection Port	—
Поддержка jumbo frame	16 КБ	—
Управление	Управляемый L2+	Неуправляемый
Общее количество портов	12	10
Бюджет PoE, Вт	—	300
Количество портов PoE	—	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	—	25
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at

Метод подачи PoE	—	1 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-); 2-8 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-)
Дальность режима передачи, м	—	250
Рабочая температура, С°	-40...+80	-40...+80
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Относительная влажность, %	5-95 без конденсата	5-95 (без конденсата)
Скорость обслуживания пакетов, Мpps (Forwarding rate)	1,488	1,488
Класс защиты	IP40	IP40
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Охлаждение	Нет	—
Способ монтажа	На DIN-рейку / на стену	На DIN-рейку / на стену
Производитель	OSNOVO	OSNOVO

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 02:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.