

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-70804/ILS	Dahua DH-PFS4207-4GT-DP
Код ДИАС	37939	62431
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	61 050 руб.	36 890 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,9	0,65
Рабочая температура, С°	-40...+80	-40...+75
Размеры (ШхВхГ) (мм)	50x130x187	53,5x135x103,2
Питание	DC 12-57 В	DC 9-57 В
Буфер пакетов, Мб	4,1	1,75
Количество SFP портов	4	2
QoS	CoS ToS 802.1p WRR/SP/WFQ	Качество обслуживания Поддержка QoS на основе CoS/DPL; Каждый порт поддерживает 8 выходных очередей; Поддержка шейпинга порта; Поддержка планирования очередей SP, WRR; Поддержка QoS на основе DSCP
Безопасность	User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access	Управление пользователями, HTTPS, SSH, SNMP V1/V2C/V3, ACL, 802.1x, защита от петель
Индикаторы	PWR – питание HW – топология кольцо SFP – линк на SFP портах V1 V2 – индикаторы осн. и резерв.БП Link/Speed – соединение/скорость	—
Интерфейс управления	Управление через Web-интерфейс; CLI; Telnet; SNMP	WEB (протокол http), SNMP, CLI.
Относительная влажность, %	5-95 без конденсата	10-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	14
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	10,42
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3x Flow Control & Back Pressure IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet IEEE 802.1S IEEE 802.1d IEEE 802.1w IEEE 802.1X RSTP/MSTP(Rapid Spanning Tree Protocol) EPPS ring network protocol EAPS ring network protocol	IEEE 802.3i; IEEE 802.3u; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z
Таблицы MAC-адресов, К	8	4
Функции уровня 2	802.1Q VLAN IGMP/MLD Snooping DHCP Snooping Internet Protocol Version 6 (IPv6) Port Status Statistics Monitoring Security Rate Limiting Loop Detection Port	—
Поддержка jumbo frame	16 КБ	—

Способ монтажа	На DIN-рейку / на стену	На DIN-рейку
Производитель	OSNOVO	Dahua
Управление	Управляемый L2+	Управляемый L2
Общее количество портов	12	7
Бюджет PoE, Вт	—	120
Количество портов PoE	—	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	—	60
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at/bt
Дальность режима передачи, м	—	250
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Класс защиты	IP40	IP40
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Охлаждение	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:46, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.