

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-808010/ILS(port 90W,720W)	Hikvision DS-3T0310P
Код ДИАС	37943	65593
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	34 800 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-40...+80	-40...+75
Размеры (ШхВхГ) (мм)	50x208x130	120x42x156
Питание	DC 37-57 В	DC 44-57 В
Бюджет PoE, Вт	720	240
Буфер пакетов, Мб	41	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	30
QoS	CoS ToS 802.1p WRR SP WFQ	—
Безопасность	User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access	—
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Индикаторы	P1, P2: основное и резервное питание; PWR: индикатор ошибки системы; Link: Ethernet; SFP: SFP-порты; PoE: подача PoE; HW: топология «кольцо»	—
Интерфейс управления	WEB interface, CLI, Telnet, TFTIP, Console, SNMP V1/V2/V3 management, RMONV1/V2 management; RMON management	—
Относительная влажность, %	5-95 без конденсата	5-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	4,2
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3x Flow Control & Back Pressure IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet IEEE 802.1S IEEE 802.1d IEEE 802.1w IEEE 802.1X RSTP/MSTP(Rapid Spanning Tree Protocol) EPPS ring network protocol EAPS ring network protocol	—
Таблицы MAC-адресов, К	8	4
Функции уровня 2	802.1Q VLAN IGMP/MLD Snooping DHCP Snooping Internet Protocol Version 6 (IPv6) Port Status Statistics Monitoring Security Rate Limiting Loop Detection Port	—
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Поддержка jumbo frame	16 КБ	—
Способ монтажа	На DIN-рейку / на стену	На DIN-рейку

Метод подачи PoE	A+B 1/2 4/5(+), 3/6 7/8(-)	—
Производитель	OSNOVO	Hikvision
Управление	Управляемый L2+	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	250	—
Общее количество портов	18	10
Количество SFP портов	—	2
Количество портов PoE	8	8
Класс защиты	IP40	IP40
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Охлаждение	Нет	Нет

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 04:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.