

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	QTECH QSW-4610-10T-POE-AC	TRASSIR TR-NS1110-120-8POE
Код ДИАС	38073	19151
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	10 190 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Вес нетто, кг	2,2	0,8
Рабочая температура, С°	0...+55	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	335x44x220	210x35x150
Бюджет PoE, Вт	124	120
Количество SFP портов	2	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	90
QoS	8 очередей на порт, Bandwidth Control, Flow Redirect Классификация на основе ACL, VLAN ID, COS, TOS, DSCP, Ограничение на основе порта и VLAN, Single Rate single barrel double color for Policing, Remark DSCP, COS/802.1p, Precedence, TOS SP, WRR, SWRR, DWRR for Scheduling, Match the IP fragmentation	Нет
Безопасность	Storm Control на основе пакетов и байтов Port Security, Лимит MAC на основе VLAN и порта, Anti-ARP-Spoofing , Anti-ARP-Scan, ARP Binding ND Snooping, DAI, IEEE 802.1x Authentication, Authorization, Accounting Radius, TACACS+	Нет
Встроенная грозозащита, кВ	4	6
Интерфейс управления	Web-интерфейс, SNMP	Нет
Относительная влажность, %	0-95 (без конденсата)	5-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	15	1,48
Стандарты и протоколы	IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol), IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1d (Spanning Tree), Jumbo Frame, IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree)	1-8100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 9-101000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data)
Таблицы MAC-адресов, К	16	2
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Поддержка jumbo frame	10 КБ	—
Способ монтажа	В стойку / на стол	На стол
Производитель	QTECH	TRASSIR
Управление	Управляемый L2+	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	—	250
Класс защиты	—	IP30

Буфер пакетов, Мб	—	1
Метод подачи PoE	—	1 А+В; 2-8 А
Охлаждение	—	Пассивное
Питание	АС 100-240 В	АС 100-240 В
Количество портов PoE	8	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Общее количество портов	10	10
Функции уровня 2	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.