

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	QTECH QSW-4610-52T-AC	QTECH QSW-6910-26F
Код ДИАС	38079	41062
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	1 093 448 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	2,8	—
Рабочая температура, С°	0...+55	0...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x220	440x43,6x330
Количество SFP портов	4	26
QoS	8 очередей на порт, Bandwidth Control, Flow Redirect Классификация на основе ACL, VLAN ID, COS, TOS, DSCP, Ограничение на основе порта и VLAN, Single Rate single barrel double color for Policing, Remark DSCP, COS/802.1p, Precedence, TOS SP, WRR, SWRR, DWRR for Scheduling, Match the IP fragmentation	Распознавание трафика на основе портов; Ограничение скорости на основе портов, классификация трафика 802.1p/DSCP/TOS; 8 приоритетных очередей на порт; Алгоритмы обработки очередей: SP, WRR, DRR, SP+WRR, SP+DRR, RED/WRED
Безопасность	Storm Control на основе пакетов и байтов Port Security, Лимит MAC на основе VLAN и порта, Anti-ARP-Spoofing , Anti-ARP-Scan, ARP Binding ND Snooping, DAI, IEEE 802.1x Authentication, Authorization, Accounting Radius, TACACS	Фильтрация неавторизованных MAC-адресов, подавление широковещательных штормов; Иерархическое управление администраторами и защита паролем, RADIUS и TACACS+, SSH, BPDU Guard, Network Foundation Protection Policy (NFPP); CPU Protection (CPP)
Встроенная грозозащита, кВ	4	—
Интерфейс управления	Web-интерфейс, SNMP	—
Относительная влажность, %	0-95 (без конденсата)	90 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	104	760
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	78	565,4
Стандарты и протоколы	IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol), IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), IEEE 802.1d (Spanning Tree), Jumbo Frame, IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree)	IEEE802.1d (STP), IEEE802.1w (RSTP), IEEE802.1s (MSTP)
Таблицы MAC-адресов, К	16	32
Поддержка jumbo frame	12 КБ	—
Управление	Управляемый L2+	Управляемый L3
Общее количество портов	52	26
Буфер пакетов, Мб	—	4
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Да	Да

Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Производитель	QTECH	QTECH

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.