

Лист согласования замены оборудования

Дата: 06.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3E0105P-E (B)	Hikvision DS-3E1526P-SI
Код ДИАС	38252	40668
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	3 950 руб.	46 900 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,299	—
Рабочая температура, С°	0...+40	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	105x27,6x83,1	440x44x221
Питание	DC 48 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	60	370
Буфер пакетов, Мб	0,75	—
Количество портов PoE	4	24
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	1	52
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	0,74	—
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Таблицы MAC-адресов, К	1	8
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Общее количество портов	5	26
Количество SFP портов	—	2
Метод подачи PoE	—	A 1/2(+), 3/6(-), B 4/5(+), 7/8(-)
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Относительная влажность, %	5-95	5-95
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Нет	—
Способ монтажа	На стол	На стол
Производитель	Hikvision	Hikvision
Дальность режима передачи, м	300	300

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 06.10.2026 13:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.