

**ООО «ДИАС»**

+7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru

ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                   | Заявлено в проекте                           | Предлагаемая замена   |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Модель</b>                                     | <b>ZKTeco ZKTeco ZKX5030A</b>                | <b>ZKTeco EX-801B</b> |
| Код ДИАС                                          | 38628                                        | 67095                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                             | по запросу                                   | 909 руб.              |
| Наличие                                           | под заказ                                    | удалённый склад       |
| Вес нетто, кг                                     | 0                                            | 0,15                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                              | 796x1150x1701                                | 86x86                 |
| Доза ионизирующего излучения 1 сканирования, мкГр | ≤1.0                                         | —                     |
| Нагрузка, кг                                      | 200                                          | —                     |
| Проникающая способность (сталь), мм               | 8                                            | —                     |
| Размер туннеля, мм                                | 507x305                                      | —                     |
| Скорость транспортера, м/с                        | 0,2                                          | —                     |
| Фон ионизирующего излучения на расстоянии 5 см    | 0.1 мкГр/ч                                   | —                     |
| Шаг луча                                          | По горизонтали d1.0 мм, по вертикали d2.0 мм | —                     |
| Рабочая температура, С°                           | —                                            | -20...+55             |
| Тип контактов                                     | —                                            | НО/НЗ                 |
| Тип установки                                     | —                                            | Врезной               |
| Производитель                                     | ZKTeco                                       | ZKTeco                |
| Бесконтактная                                     | —                                            | Нет                   |
| Индикация                                         | —                                            | Нет                   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:55, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.