

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                     | Предлагаемая замена                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2CD2483G2-I(2.8mm)</b> | <b>Hikvision DS-2CD2H83G2-LIZS2U(2.8-12mm)</b> |
| Код ДИАС                                 | 38652                                  | 85703                                          |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 24 290 руб.                            | 42 390 руб.                                    |
| Наличие                                  | есть во Владивостоке                   | удалённый склад                                |
| Вес нетто, кг                            | 0,12                                   | 0,86                                           |
| Рабочая температура, С°                  | -10...+40                              | -30...+60                                      |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 102,9х65,2х32,6                        | Φ138,6х123                                     |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG    | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG            |
| Дальность действия подсветки, м          | 10                                     | 40                                             |
| Максимальная частота кадров, fps         | 12,5                                   | 25                                             |
| Потребляемая мощность, Вт                | 6,9                                    | 12,5                                           |
| Светочувствительность, Lux               | 0,008                                  | 0,005                                          |
| Угол обзора D °                          | 126.7                                  | 128.5-34.7                                     |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 -1/100000 с                        | —                                              |
| Угол обзора V °                          | 57.9                                   | 55.7-17                                        |
| Угол обзора H °                          | 107.8                                  | 106.5-30.2                                     |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI               | 3D DNR   BLC   HLC                             |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8                                    | 2.8-12                                         |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                    | аудиовход/выход 1/1                            |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                    | IK10                                           |
| Встроенный динамик                       | Да                                     | Нет                                            |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                    | Да                                             |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                      | microSD до 512 Гб                              |
| Подсчет людей                            | Нет                                    | Да                                             |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр                 | —                                              |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием   | Моторизованный                                 |
| Тип подсветки                            | IR                                     | IR/LED                                         |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет                                    | 1/1                                            |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                     | Нет                                            |
| Другая аналитика                         | —                                      | Да                                             |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                     | 16                                             |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                 | DC 12 В, PoE (802.3af)                         |
| Число пикселей, Мп                       | 8                                      | 8                                              |
| Класс защиты                             | IP67                                   | IP67                                           |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                           | WDR (120 dB)                                   |
| Wi-Fi                                    | Нет                                    | Нет                                            |
| Вторжение в зону                         | Да                                     | Да                                             |
| Дворник                                  | Нет                                    | —                                              |

|                         |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|
| Детектор движения       | Да          | Да          |
| Детектор лиц            | Да          | Да          |
| Детектор людей          | Да          | Да          |
| Кнопка сброса           | Да          | Да          |
| Максимальное разрешение | 3840x2160   | 3840x2160   |
| Матрица                 | 1/2.8" CMOS | 1/2.8" CMOS |
| Обогреватель            | Нет         | —           |
| Пересечение линии       | Да          | Да          |
| Поддержка RTSP          | Да          | Да          |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45       | RJ-45       |
| Тепловизор              | Нет         | Нет         |
| Встроенный микрофон     | Да          | Да          |
| Грозозащита             | Нет         | —           |
| Производитель           | Hikvision   | Hikvision   |
| Распознавание номеров   | Нет         | —           |
| Автофокус               | —           | Нет         |
| RS-485                  | —           | Нет         |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:25, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.