

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                   | Предлагаемая замена                    |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision DS-2CD2483G2-I(4mm)</b> | <b>Hikvision iDS-2CD7046G0-AP(C)</b>   |
| Код ДИАС                         | 38653                                | 71170                                  |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                           | 105 290 руб.                           |
| Наличие                          | под заказ                            | удалённый склад                        |
| Вес нетто, кг                    | 0,12                                 | 0,73                                   |
| Рабочая температура, С°          | -10...+40                            | -40...+60                              |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 102,9х65,2х32,6                      | 69,8х68х142,5                          |
| Дальность действия подсветки, м  | 10                                   | —                                      |
| Максимальная частота кадров, fps | 12,5                                 | 30                                     |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)               | AC 24 В, DC 24 В, PoE (802.3af)        |
| Потребляемая мощность, Вт        | 6,9                                  | 12                                     |
| Светочувствительность, Lux       | 0,008                                | 0,001                                  |
| Угол обзора D °                  | 98                                   | —                                      |
| Число пикселей, Мп               | 8                                    | 4                                      |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 -1/100000 с                      | 1 - 1/100,000 с                        |
| Угол обзора V °                  | 45.1                                 | —                                      |
| Угол обзора H °                  | 82.8                                 | —                                      |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI             | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   EIS |
| Фокусное расстояние, мм          | 4                                    | Без объектива                          |
| Класс защиты                     | IP67                                 | —                                      |
| WDR                              | WDR (120 dB)                         | WDR (140 dB)                           |
| Аудио вход/выход                 | Нет                                  | аудиовход/выход 1/1                    |
| Встроенный динамик               | Да                                   | Нет                                    |
| Вторжение в зону                 | Да                                   | Нет                                    |
| Детектор движения                | Да                                   | Нет                                    |
| Детектор лиц                     | Да                                   | Нет                                    |
| Детектор людей                   | Да                                   | Нет                                    |
| Максимальное разрешение          | 3840x2160                            | 2688x1520                              |
| Матрица                          | 1/2.8" CMOS                          | 1/1.8" CMOS                            |
| Пересечение линии                | Да                                   | Нет                                    |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием | Без объектива                          |
| Тип подсветки                    | IR                                   | —                                      |
| Тревожные входы/выходы           | Нет                                  | 2/2                                    |
| RS-485                           | —                                    | Да                                     |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                   | 16                                     |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG  | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG    |
| Wi-Fi                            | Нет                                  | Нет                                    |
| Вандалозащищенность              | Нет                                  | —                                      |
| Дворник                          | Нет                                  | Нет                                    |

|                                          |                        |                        |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                    | Нет                    |
| Кнопка сброса                            | Да                     | Да                     |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб      | microSD до 256 Гб      |
| Обогреватель                             | Нет                    | Нет                    |
| Поддержка RTSP                           | Да                     | Да                     |
| Подсчет людей                            | Нет                    | Нет                    |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                  | RJ-45                  |
| Тепловизор                               | Нет                    | Нет                    |
| Встроенный микрофон                      | Да                     | Да                     |
| Грозозащита                              | Нет                    | Нет                    |
| Производитель                            | Hikvision              | Hikvision              |
| Распознавание номеров                    | Нет                    | Нет                    |
| Поддержка ONVIF                          | Да                     | Да                     |
| Анализ поведения                         | —                      | Нет                    |
| Автофокус                                | —                      | Нет                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.