

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                   | Предлагаемая замена            |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision DS-2CD2483G2-I(4mm)</b> | <b>Uniview C1L-2WN-G</b>       |
| Код ДИАС                         | 38653                                | 74194                          |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                           | 7 540 руб.                     |
| Наличие                          | под заказ                            | удалённый склад                |
| Вес нетто, кг                    | 0,12                                 | 0,14                           |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 102,9х65,2х32,6                      | 77х42х125                      |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                   | —                              |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG  | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| Максимальная частота кадров, fps | 12,5                                 | 30                             |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)               | DC 5 В                         |
| Потребляемая мощность, Вт        | 6,9                                  | 4                              |
| Светочувствительность, Lux       | 0,008                                | 0,002                          |
| Угол обзора D °                  | 98                                   | —                              |
| Число пикселей, Мп               | 8                                    | 2                              |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 -1/100000 с                      | —                              |
| Угол обзора V °                  | 45.1                                 | —                              |
| Угол обзора H °                  | 82.8                                 | 110.1                          |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI             | —                              |
| Фокусное расстояние, мм          | 4                                    | 2.8                            |
| Класс защиты                     | IP67                                 | Нет                            |
| WDR                              | WDR (120 dB)                         | DWDR                           |
| Wi-Fi                            | Нет                                  | Да                             |
| Вторжение в зону                 | Да                                   | Нет                            |
| Детектор движения                | Да                                   | Нет                            |
| Детектор лиц                     | Да                                   | Нет                            |
| Детектор людей                   | Да                                   | Нет                            |
| Кнопка сброса                    | Да                                   | Нет                            |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                    | microSD до 128 Гб              |
| Максимальное разрешение          | 3840x2160                            | 2688x1520                      |
| Матрица                          | 1/2.8" CMOS                          | 1/2.7" CMOS                    |
| Пересечение линии                | Да                                   | Нет                            |
| Поддержка RTSP                   | Да                                   | Нет                            |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр               | ICR переключатель              |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45                                | —                              |
| Производитель                    | Hikvision                            | UNV                            |
| Поддержка ONVIF                  | Да                                   | Нет                            |
| Рабочая температура, С°          | -10...+40                            | -10...+40                      |
| Дальность действия подсветки, м  | 10                                   | 10                             |
| Аудио вход/выход                 | Нет                                  | Нет                            |
| Вандалозащищенность              | Нет                                  | Нет                            |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Встроенный динамик                       | Да                                   | Да                                   |
| Дворник                                  | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Обогреватель                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки                            | IR                                   | IR                                   |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон                      | Да                                   | Да                                   |
| Грозозащита                              | Нет                                  | Нет                                  |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |
| RS-485                                   | —                                    | Нет                                  |
| Анализ поведения                         | —                                    | Нет                                  |
| Автофокус                                | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 16:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.