

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                   | Предлагаемая замена                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2CD2483G2-I(4mm)</b> | <b>Hikvision DS-2CD2083G2-LI(4mm)(O-STD)</b> |
| Код ДИАС                                 | 38653                                | 81623                                        |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                           | 24 780 руб.                                  |
| Наличие                                  | под заказ                            | удалённый склад                              |
| Вес нетто, кг                            | 0,12                                 | 0,51                                         |
| Рабочая температура, С°                  | -10...+40                            | -30...+60                                    |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 102,9х65,2х32,6                      | Ф74,4х176,3                                  |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG  | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG          |
| Дальность действия подсветки, м          | 10                                   | 40                                           |
| Максимальная частота кадров, fps         | 12,5                                 | 25                                           |
| Потребляемая мощность, Вт                | 6,9                                  | 7,5                                          |
| Светочувствительность, Lux               | 0,008                                | 0,005                                        |
| Угол обзора D °                          | 98                                   | 127                                          |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 -1/100000 с                      | —                                            |
| Угол обзора V °                          | 45.1                                 | 59                                           |
| Угол обзора H °                          | 82.8                                 | 108                                          |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI             | 3D DNR   BLC   HLC                           |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                  | аудиовход/выход 1/1                          |
| Встроенный динамик                       | Да                                   | Нет                                          |
| Вторжение в зону                         | Да                                   | —                                            |
| Детектор движения                        | Да                                   | —                                            |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Да                                           |
| Кнопка сброса                            | Да                                   | Нет                                          |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                    | microSD до 512 Гб                            |
| Пересечение линии                        | Да                                   | —                                            |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр               | —                                            |
| Тип подсветки                            | IR                                   | IR/LED                                       |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет                                  | 1/1                                          |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Нет                                          |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                   | 16                                           |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)               | DC 12 В, PoE (802.3af)                       |
| Число пикселей, Мп                       | 8                                    | 8                                            |
| Фокусное расстояние, мм                  | 4                                    | 4                                            |
| Класс защиты                             | IP67                                 | IP67                                         |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                         | WDR (120 dB)                                 |
| Wi-Fi                                    | Нет                                  | Нет                                          |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                  | —                                            |
| Дворник                                  | Нет                                  | —                                            |
| Детектор лиц                             | Да                                   | Да                                           |

|                         |                                      |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор людей          | Да                                   | Да                                   |
| Максимальное разрешение | 3840x2160                            | 3840x2160                            |
| Матрица                 | 1/2.8" CMOS                          | 1/2.8" CMOS                          |
| Обогреватель            | Нет                                  | —                                    |
| Поддержка RTSP          | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей           | Нет                                  | —                                    |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива           | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тепловизор              | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон     | Да                                   | Да                                   |
| Грозозащита             | Нет                                  | —                                    |
| Производитель           | Hikvision                            | Hikvision                            |
| Распознавание номеров   | Нет                                  | —                                    |
| Автофокус               | —                                    | Нет                                  |
| RS-485                  | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.