

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 09.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                      | Предлагаемая замена                        |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2CD2583G2-IS(2.8mm)</b> | <b>Hikvision DS-2CD2547G2-LS(2.8mm)(C)</b> |
| Код ДИАС                                 | 38654                                   | 47127                                      |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                              | 26 390 руб.                                |
| Наличие                                  | под заказ                               | удалённый склад                            |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                      | 8                                          |
| Максимальная частота кадров, fps         | 20                                      | 25                                         |
| Потребляемая мощность, Вт                | 8                                       | 7,6                                        |
| Угол обзора D °                          | 124.8                                   | 134                                        |
| Число пикселей, Мп                       | 8                                       | 4                                          |
| Угол обзора V °                          | 58.4                                    | 61                                         |
| Угол обзора H °                          | 106.4                                   | 112                                        |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                            | WDR (130 dB)                               |
| Вандалозащищенность                      | IK10                                    | IK08                                       |
| Максимальное разрешение                  | 3840x2160                               | 2688x1520                                  |
| Матрица                                  | 1/2.8" CMOS                             | 1/1.8" CMOS                                |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр                  | —                                          |
| Тип подсветки                            | IR                                      | LED                                        |
| Вес нетто, кг                            | 0,4                                     | 0,4                                        |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                               | -40...+60                                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф113,6x72,6                             | Ф113,6x72,6                                |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG     | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG        |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                      | 30                                         |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                     |
| Светочувствительность, Lux               | 0,005                                   | 0,005                                      |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100000 с                        | 1/3 - 1/100,000 с                          |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                   |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8                                     | 2.8                                        |
| Класс защиты                             | IP67                                    | IP67                                       |
| Wi-Fi                                    | Нет                                     | Нет                                        |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                     | аудиовход/выход 1/1                        |
| Встроенный динамик                       | Нет                                     | Нет                                        |
| Вторжение в зону                         | Да                                      | Да                                         |
| Дворник                                  | Нет                                     | Нет                                        |
| Детектор движения                        | Да                                      | Да                                         |
| Детектор лиц                             | Да                                      | Да                                         |
| Детектор людей                           | Да                                      | Да                                         |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                     | Нет                                        |
| Кнопка сброса                            | Да                                      | Да                                         |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                       | microSD до 256 Гб                          |

|                        |                                      |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Обогреватель           | Нет                                  | Нет                                  |
| Пересечение линии      | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP         | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей          | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс      | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива          | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тревожные входы/выходы | 1/1                                  | 1/1                                  |
| Тепловизор             | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон    | Да                                   | Да                                   |
| Грозозащита            | Нет                                  | Нет                                  |
| Производитель          | Hikvision                            | Hikvision                            |
| Распознавание номеров  | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF        | Да                                   | Да                                   |
| RS-485                 | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 09.10.2026 04:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.