

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 09.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                      | Предлагаемая замена              |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2CD2583G2-IS(2.8mm)</b> | <b>Uniview IPC328LE-ADF28K-H</b> |
| Код ДИАС                                 | 38654                                   | 80835                            |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                              | 19 190 руб.                      |
| Наличие                                  | под заказ                               | удалённый склад                  |
| Вес нетто, кг                            | 0,4                                     | 0,36                             |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Φ113,6х72,6                             | Φ111х83                          |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                      | 6                                |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG     | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG   |
| Потребляемая мощность, Вт                | 8                                       | 4,4                              |
| Угол обзора D °                          | 124.8                                   | 103.6                            |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 -1/100000 с                         | 1 ~ 1/100000 с                   |
| Угол обзора V °                          | 58.4                                    | 53.9                             |
| Угол обзора H °                          | 106.4                                   | 98.7                             |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                | —                                |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                     | Нет                              |
| Встроенный динамик                       | Нет                                     | Да                               |
| Детектор лиц                             | Да                                      | Нет                              |
| Детектор людей                           | Да                                      | Нет                              |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                       | microSD до 512 Гб                |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр                  | ICR переключатель                |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                                     | Нет                              |
| Грозозащита                              | Нет                                     | Да                               |
| Производитель                            | Hikvision                               | UNV                              |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                               | -40...+60                        |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                      | 30                               |
| Максимальная частота кадров, fps         | 20                                      | 20                               |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                  | DC 12 В, PoE (802.3af)           |
| Светочувствительность, Lux               | 0,005                                   | 0,005                            |
| Число пикселей, Мп                       | 8                                       | 8                                |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8                                     | 2.8                              |
| Класс защиты                             | IP67                                    | IP67                             |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                            | WDR (120 dB)                     |
| Wi-Fi                                    | Нет                                     | Нет                              |
| Вандалозащищенность                      | IK10                                    | IK10                             |
| Вторжение в зону                         | Да                                      | Да                               |
| Дворник                                  | Нет                                     | Нет                              |
| Детектор движения                        | Да                                      | Да                               |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                     | Нет                              |
| Кнопка сброса                            | Да                                      | Да                               |

|                         |                                      |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Максимальное разрешение | 3840x2160                            | 3840x2160                            |
| Матрица                 | 1/2.8" CMOS                          | 1/2.8" CMOS                          |
| Обогреватель            | Нет                                  | Нет                                  |
| Пересечение линии       | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP          | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей           | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива           | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки           | IR                                   | IR                                   |
| Тепловизор              | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон     | Да                                   | Да                                   |
| Распознавание номеров   | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF         | Да                                   | Да                                   |
| RS-485                  | —                                    | Нет                                  |
| Анализ поведения        | —                                    | Нет                                  |
| Автофокус               | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 09.10.2026 04:05, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.