

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 09.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                      | Предлагаемая замена                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision DS-2CD2583G2-IS(2.8mm)</b> | <b>TRASSIR TR-D3153ZIR3 v7 2.7-13.5</b> |
| Код ДИАС                         | 38654                                   | 87280                                   |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                              | 20 570 руб.                             |
| Наличие                          | под заказ                               | есть во Владивостоке                    |
| Вес нетто, кг                    | 0,4                                     | 0,46                                    |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Φ113,6х72,6                             | Φ116.1х96.51                            |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                      | 8                                       |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG     | H.265+,H.265,H.264,H.264+,MJPEG         |
| Максимальная частота кадров, fps | 20                                      | 30                                      |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                  | DC 12 В, PoE                            |
| Потребляемая мощность, Вт        | 8                                       | 8,9                                     |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                                   | 0,003                                   |
| Угол обзора D °                  | 124.8                                   | —                                       |
| Число пикселей, Мп               | 8                                       | 5                                       |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 -1/100000 с                         | 1/2 ~ 1/50 000 с                        |
| Угол обзора V °                  | 58.4                                    | 62-38                                   |
| Угол обзора H °                  | 106.4                                   | 85-50                                   |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                | —                                       |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                     | 2.7-13.5                                |
| Класс защиты                     | IP67                                    | IP66                                    |
| WDR                              | WDR (120 dB)                            | WDR                                     |
| Встроенный динамик               | Нет                                     | Да                                      |
| Детектор лиц                     | Да                                      | Нет                                     |
| Максимальное разрешение          | 3840x2160                               | 2560x1920                               |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием    | Моторизованный                          |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                     | Нет                                     |
| Грозозащита                      | Нет                                     | Да                                      |
| Производитель                    | Hikvision                               | TRASSIR                                 |
| Линейка                          | —                                       | TREND                                   |
| Другая аналитика                 | —                                       | Детектор машин                          |
| Автофокус                        | —                                       | Да                                      |
| Материал корпуса                 | —                                       | Металл                                  |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                               | -40...+60                               |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                      | 30                                      |
| Wi-Fi                            | Нет                                     | Нет                                     |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                     | аудиовход/выход 1/1                     |
| Вандалозащищенность              | IK10                                    | IK10                                    |
| Вторжение в зону                 | Да                                      | Да                                      |
| Дворник                          | Нет                                     | Нет                                     |
| Детектор движения                | Да                                      | Да                                      |

|                                          |                        |                        |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Детектор людей                           | Да                     | Да                     |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                    | Нет                    |
| Кнопка сброса                            | Да                     | Да                     |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб      | microSD до 256 Гб      |
| Матрица                                  | 1/2.8" CMOS            | 1/2.8" CMOS            |
| Обогреватель                             | Нет                    | Нет                    |
| Пересечение линии                        | Да                     | Да                     |
| Поддержка RTSP                           | Да                     | Да                     |
| Подсчет людей                            | Нет                    | Нет                    |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                  | RJ-45                  |
| Тип подсветки                            | IR                     | IR                     |
| Тепловизор                               | Нет                    | Нет                    |
| Встроенный микрофон                      | Да                     | Да                     |
| Распознавание номеров                    | Нет                    | Нет                    |
| Поддержка ONVIF                          | Да                     | Да                     |
| RS-485                                   | —                      | Нет                    |
| Анализ поведения                         | —                      | Нет                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 09.10.2026 04:05, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.