

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                     | Предлагаемая замена                       |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision</b>                       | <b>Uniview IPC328LE-ADF40K-G</b>          |
| Код ДИАС                         | DS-2CD2583G2-IS(2.8mm)(BLACK)<br>38658 | 11796                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                             | 24 270 руб.                               |
| Наличие                          | под заказ                              | удалённый склад                           |
| Вес нетто, кг                    | 0,4                                    | 0,37                                      |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф113,6х72,6                            | Ф109х83                                   |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG    | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| Максимальная частота кадров, fps | 20                                     | 30                                        |
| Потребляемая мощность, Вт        | 8                                      | 4,5                                       |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                                  | 0,003                                     |
| Угол обзора D °                  | 124.8                                  | 95.9                                      |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 -1/100000 с                        | 1 - 1/100000 с                            |
| Угол обзора V °                  | 58.4                                   | 47.9                                      |
| Угол обзора H °                  | 106.4                                  | 91.2                                      |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI               | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                    | 4                                         |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                    | Нет                                       |
| Детектор лиц                     | Да                                     | Нет                                       |
| Детектор людей                   | Да                                     | Нет                                       |
| Кнопка сброса                    | Да                                     | Нет                                       |
| Максимальное разрешение          | 3840x2160                              | 2688x1520                                 |
| Матрица                          | 1/2.8" CMOS                            | 1/2.7" CMOS                               |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр                 | ICR переключатель                         |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                    | Нет                                       |
| Грозозащита                      | Нет                                    | Да                                        |
| Производитель                    | Hikvision                              | UNV                                       |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                              | -40...+60                                 |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                     | 16                                        |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                     | 30                                        |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                 | DC 12 В, PoE (802.3af)                    |
| Число пикселей, Мп               | 8                                      | 8                                         |
| Класс защиты                     | IP67                                   | IP67                                      |
| WDR                              | WDR (120 dB)                           | WDR (120 dB)                              |
| Wi-Fi                            | Нет                                    | Нет                                       |
| Вандалозащищенность              | IK10                                   | IK10                                      |
| Встроенный динамик               | Нет                                    | Нет                                       |
| Вторжение в зону                 | Да                                     | Да                                        |
| Дворник                          | Нет                                    | Нет                                       |
| Детектор движения                | Да                                     | Да                                        |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                    | microSD до 256 Гб                    |
| Обогреватель                             | Нет                                  | —                                    |
| Пересечение линии                        | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки                            | IR                                   | IR                                   |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон                      | Да                                   | Да                                   |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Да                                   |
| RS-485                                   | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.