

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                  | Предлагаемая замена                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2DE3A404IWG-E</b>   | <b>Hikvision DS-2DE3C210IX-DE(C1)(T5)</b> |
| Код ДИАС                                 | 38662                               | 47137                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                          | 44 590 руб.                               |
| Наличие                                  | под заказ                           | есть во Владивостоке                      |
| Вес нетто, кг                            | 1,125                               | 1,9                                       |
| Рабочая температура, С°                  | -30...+65                           | -40...+65                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 179,3x120,5x182                     | Φ156,4x142,1                              |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)              | DC 12 В, PoE (802.3at)                    |
| Потребляемая мощность, Вт                | 14                                  | 18                                        |
| Угол обзора D °                          | 115.1-36.3                          | —                                         |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                   | 2                                         |
| Угол обзора V °                          | 51.1-17.7                           | 56.4-11.5                                 |
| Угол обзора H °                          | 96.7-31.6                           | 108-19.8                                  |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   EIS    |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8-12                              | 2.8-28                                    |
| Детектор лиц                             | Нет                                 | Да                                        |
| Максимальное разрешение                  | 2560x1440                           | 1920x1080                                 |
| Матрица                                  | 1/2.8" CMOS                         | 1/1.8" CMOS                               |
| Тип объектива                            | С переменным фокусным расстоянием   | Моторизованный                            |
| Грозозащита                              | Да                                  | Нет                                       |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                  | 16                                        |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG       |
| Дальность действия подсветки, м          | 50                                  | 50                                        |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                  | 25                                        |
| Светочувствительность, Lux               | 0,005                               | 0,005                                     |
| Скорость электронного затвора            | 1/1 - 1/30,000 с                    | 1/1 - 1/30000 с                           |
| Класс защиты                             | IP66                                | IP66                                      |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                        | WDR (120 dB)                              |
| Wi-Fi                                    | Нет                                 | Нет                                       |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                 | аудиовход/выход 1/1                       |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                 | Нет                                       |
| Встроенный динамик                       | Да                                  | Да                                        |
| Вторжение в зону                         | Да                                  | Да                                        |
| Дворник                                  | Нет                                 | Нет                                       |
| Детектор движения                        | Да                                  | Да                                        |
| Детектор людей                           | Нет                                 | Нет                                       |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                 | Нет                                       |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                   | microSD до 256 Гб                         |
| Обогреватель                             | Нет                                 | Нет                                       |

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| Пересечение линии      | Да                     | Да                     |
| Поддержка RTSP         | Да                     | Да                     |
| Подсчет людей          | Нет                    | Нет                    |
| Режим «День/ночь»      | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс      | RJ-45                  | RJ-45                  |
| Тип подсветки          | IR                     | IR                     |
| Тревожные входы/выходы | 1/1                    | 1/1                    |
| Тепловизор             | Нет                    | Нет                    |
| Встроенный микрофон    | Да                     | Да                     |
| Производитель          | Hikvision              | Hikvision              |
| Распознавание номеров  | Нет                    | Нет                    |
| Поддержка ONVIF        | Да                     | Да                     |
| Кнопка сброса          | —                      | Нет                    |
| RS-485                 | —                      | Нет                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.