

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                         | Заявлено в проекте                                                                                       | Предлагаемая замена                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                           | <b>Hikvision DS-7608NXI-K2</b>                                                                           | <b>HiWatch DS-N308/2(D)</b>                              |
| Код ДИАС                                | 38665                                                                                                    | 38703                                                    |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                   | по запросу                                                                                               | 18 290 руб.                                              |
| Наличие                                 | под заказ                                                                                                | удалённый склад                                          |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                    | 385x52x315                                                                                               | 320x48x240                                               |
| Дополнительные интерфейсы               | Передняя панель: 2 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 2.0                                                 | 2 x USB 2.0                                              |
| Исходящая пропускная способность,       | 160                                                                                                      | 80                                                       |
| Объем HDD, ТБ                           | 10                                                                                                       | 8                                                        |
| Разрешение вывода                       | HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до                                                                            | HDMI1: до 4096x2160; VGA1: до                            |
| Сетевые протоколы                       | TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS | TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP™, SADP, HIK Cloud P2P |
| Сетевые интерфейсы                      | 1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet                                                                          | 1 RJ-45 10M/100M Ethernet                                |
| Производитель                           | Hikvision                                                                                                | HiWatch                                                  |
| Основной поток записи, Мп               | 12                                                                                                       | 8                                                        |
| CVBS/BNC                                | —                                                                                                        | 0                                                        |
| Вес нетто, кг                           | 1                                                                                                        | 1                                                        |
| Рабочая температура, С°                 | -10...+55                                                                                                | -10...+55                                                |
| Питание                                 | DC 12 В                                                                                                  | DC 12 В                                                  |
| HDMI                                    | 1                                                                                                        | 1                                                        |
| VGA                                     | 1                                                                                                        | 1                                                        |
| Входящая пропускная способность, Мбит/с | 80                                                                                                       | 80                                                       |
| Кол-во HDD                              | 2                                                                                                        | 2                                                        |
| Кол-во IP каналов                       | 8                                                                                                        | 8                                                        |
| Формат видеосжатия                      | H.265+   H.265   H.264+   H.264                                                                          | H.265+   H.265   H.264+   H.264                          |
| HDD в комплекте                         | Нет                                                                                                      | Нет                                                      |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:06, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.