

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-7616NXI-K2	Hikvision DS-7616NI-M2/16P
Код ДИАС	38667	56221
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	33 600 руб.	78 590 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	1	3
Питание	DC 12 В	AC 100-240 В
CVBS/BNC	1	—
Входящая пропускная способность, Мбит/с	160	256
Исходящая пропускная способность,	160	256
Объем HDD, ТБ	10	14
Разрешение вывода	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до	HDMI1: до 7680x4320; VGA1: до
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Основной поток записи, Мп	12	32
Количество портов PoE	—	16
Суммарная мощность PoE, Вт	—	200
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	385x52x315	385x52x315
HDMI	1	1
VGA	1	1
Дополнительные интерфейсы	Передняя панель: 1 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 2.0	Передняя панель: 1 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 2.0
Кол-во HDD	2	2
Кол-во IP каналов	16	16
Сетевые протоколы	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264	H.265+ H.265 H.264+ H.264
HDD в комплекте	Нет	Нет
Производитель	Hikvision	Hikvision

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.