

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                         | Заявлено в проекте                                                                                       | Предлагаемая замена                     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Модель</b>                           | <b>Hikvision DS-7616NXI-K2</b>                                                                           | <b>TRASSIR TRASSIR TR-N1216 v2</b>      |
| Код ДИАС                                | 38667                                                                                                    | 82970                                   |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                   | 33 600 руб.                                                                                              | 23 460 руб.                             |
| Наличие                                 | удалённый склад                                                                                          | удалённый склад                         |
| Вес нетто, кг                           | 1                                                                                                        | —                                       |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                    | 385x52x315                                                                                               | 326x52x243                              |
| CVBS/BNC                                | 1                                                                                                        | —                                       |
| Дополнительные интерфейсы               | Передняя панель: 1 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 2.0                                                 | 2 USB 2.0                               |
| Исходящая пропускная способность,       | 160                                                                                                      | 80                                      |
| Объем HDD, ТВ                           | 10                                                                                                       | 8                                       |
| Сетевые протоколы                       | TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS | —                                       |
| Производитель                           | Hikvision                                                                                                | TRASSIR                                 |
| Рабочая температура, С°                 | -10...+55                                                                                                | -10...+55                               |
| Питание                                 | DC 12 В                                                                                                  | DC 12 В                                 |
| HDMI                                    | 1                                                                                                        | 1                                       |
| VGA                                     | 1                                                                                                        | 1                                       |
| Входящая пропускная способность, Мбит/с | 160                                                                                                      | 160                                     |
| Кол-во HDD                              | 2                                                                                                        | 2                                       |
| Кол-во IP каналов                       | 16                                                                                                       | 16                                      |
| Разрешение вывода                       | HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080                                                                  | HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080 |
| Формат видеосжатия                      | H.265+   H.265   H.264+   H.264                                                                          | H.265+   H.265   H.264+   H.264         |
| Сетевые интерфейсы                      | 1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet                                                                          | 1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet         |
| HDD в комплекте                         | Нет                                                                                                      | Нет                                     |
| Основной поток записи, Мп               | 12                                                                                                       | 12                                      |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.