

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                  | Предлагаемая замена                    |
|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>HiWatch DS-I225(D)</b>           | <b>iFLOW F-IP-2420CSZ25</b>            |
| Код ДИАС                                 | 38688                               | 84268                                  |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 60 090 руб.                         | 51 990 руб.                            |
| Наличие                                  | под заказ                           | под заказ                              |
| Вес нетто, кг                            | 2                                   | 3                                      |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+65                           | -10...+50                              |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф165,5х290                          | Ф245х239                               |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG    |
| Дальность действия подсветки, м          | 100                                 | —                                      |
| Другая аналитика                         | Нет                                 | Детектор саботажа                      |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3at)              | AC 24 В, PoE (802.3at)                 |
| Потребляемая мощность, Вт                | 18                                  | 20                                     |
| Скорость электронного затвора            | 1- 1/30000 с                        | 1/1 - 1/30 000 с                       |
| Угол обзора Н °                          | 57.6-2.5                            | 55-2.5                                 |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI            | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   EIS |
| Класс защиты                             | IP66                                | Нет                                    |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                 | IK10                                   |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                 | Да                                     |
| Тип подсветки                            | IR                                  | Нет                                    |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                                 | 2/1                                    |
| Грозозащита                              | Нет                                 | Да                                     |
| Производитель                            | HiWatch                             | iFLOW                                  |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                  | 16                                     |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                  | 25                                     |
| Светочувствительность, Lux               | 0,005                               | 0,005                                  |
| Угол обзора D °                          | 64.5-2.9                            | 64.5-2.9                               |
| Число пикселей, Мп                       | 2                                   | 2                                      |
| Угол обзора V °                          | 34.4-1.4                            | 34.4-1.4                               |
| Фокусное расстояние, мм                  | 4.8-120                             | 4.8-120                                |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                        | WDR (120 dB)                           |
| Wi-Fi                                    | Нет                                 | Нет                                    |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                 | аудиовход/выход 1/1                    |
| Встроенный динамик                       | Нет                                 | Нет                                    |
| Вторжение в зону                         | Да                                  | Да                                     |
| Дворник                                  | Нет                                 | Нет                                    |
| Детектор движения                        | Да                                  | Да                                     |
| Детектор лиц                             | Да                                  | Да                                     |
| Детектор людей                           | Нет                                 | Нет                                    |
| Кнопка сброса                            | Да                                  | Да                                     |

|                         |                                   |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Локальное хранилище     | microSD до 256 Гб                 | microSD до 256 Гб                 |
| Максимальное разрешение | 1920x1080                         | 1920x1080                         |
| Матрица                 | 1/2.8" CMOS                       | 1/2.8" CMOS                       |
| Обогреватель            | Нет                               | Нет                               |
| Пересечение линии       | Да                                | Да                                |
| Поддержка RTSP          | Да                                | Да                                |
| Подсчет людей           | Нет                               | Нет                               |
| Режим «День/ночь»       | Механический ИК-фильтр            | Механический ИК-фильтр            |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45                             | RJ-45                             |
| Тип объектива           | С переменным фокусным расстоянием | С переменным фокусным расстоянием |
| RS-485                  | Нет                               | Нет                               |
| Тепловизор              | Нет                               | Нет                               |
| Встроенный микрофон     | Нет                               | Нет                               |
| Анализ поведения        | Нет                               | Нет                               |
| Автофокус               | Нет                               | Нет                               |
| Распознавание номеров   | Нет                               | Нет                               |
| Поддержка ONVIF         | Да                                | Да                                |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 14:25, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.