

Лист согласования замены оборудования

Дата: 04.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	HiWatch DS-N332/2(C)	HiWatch DS-N308P(D)
Код ДИАС	38705	56236
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	24 490 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	385x52x315	320x48x240
Питание	DC 12 В	DC 48 В
Входящая пропускная способность, Мбит/с	256	80
Дополнительные интерфейсы	Передняя панель: 1 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 2.0	2 x USB 2.0
Исходящая пропускная способность,	160	80
Кол-во HDD	2	1
Кол-во IP каналов	32	8
Объем HDD, ТБ	10	8
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M Ethernet
Количество портов PoE	—	8
Суммарная мощность PoE, Вт	—	75
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
Вес нетто, кг	1	1
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
HDMI	1	1
VGA	1	1
Разрешение вывода	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264	H.265+ H.265 H.264+ H.264
HDD в комплекте	Нет	Нет
Производитель	HiWatch	HiWatch
Основной поток записи, Мп	8	8

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 04.10.2026 10:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.