

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3E3754TF	Uniview NSW5110-24GT4GP-IN
Код ДИАС	38813	11837
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	55 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	5,5	3,6
Рабочая температура, С°	0...+50	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x350	440x44x208
Количество SFP портов	24	4
Безопасность	Поддержка аутентификации AAA, TACACS+ Radius; Поддержка аутентификации 802.1X, аутентификации MAC, аутентификации обхода MAC; Поддержка предотвращения DOS, функция атаки ARP, защита от атаки ICMP; Поддержка привязки IP, MAC, порта и VLAN; Поддержка MAC-аутентификации; Поддержка фильтрации MAC-адресов; Поддержка управления широкополосным/многоадресным/неи	Поддержка: времени фильтрации Mac, данных белого списка, очистки таблицы MAC-адресов, привязки Mac-адресов, максимальных настроек качества Mac, данных черного списка, режима нарушения
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсата)	10-90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	598	56
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	252	41,66
Таблицы MAC-адресов, К	32	8
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку
Производитель	Hikvision	UNV
Управление	Управляемый L3	Управляемый L2
Общее количество портов	54	28
Буфер пакетов, Мб	—	4
Количество портов PoE	—	0
QoS	—	Поддержка качества аппаратных очередей QOS, 802.1p
Индикаторы	—	Link/Ack, Power
Интерфейс управления	—	Web-управление, Telnet
Стандарты и протоколы	—	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.