

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3E3754TF	Hikvision DS-3E0508-O(O-STD)
Код ДИАС	38813	87474
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	2 150 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	5,5	0,24
Рабочая температура, С°	0...+50	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x350	145,00x25,60x68,45
Питание	AC 100-240 В	DC 5 В
Количество SFP портов	24	—
Безопасность	Поддержка аутентификации AAA, TACACS+ Radius; Поддержка аутентификации 802.1X, аутентификации MAC, аутентификации обхода MAC; Поддержка предотвращения DOS, функция атаки ARP, защита от атаки ICMP; Поддержка привязки IP, MAC, порта и VLAN; Поддержка MAC-аутентификации; Поддержка фильтрации MAC-адресов; Поддержка управления ширококвещательным/многоадресным/неи	—
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсата)	5–95 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	598	16
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	252	11,9
Таблицы MAC-адресов, К	32	8
Способ монтажа	В стойку / на стол	На стол / на стену
Управление	Управляемый L3	Неуправляемый
Общее количество портов	54	8
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Производитель	Hikvision	Hikvision

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 16:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.