

**ООО «ДИАС»**

+7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru

ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                        | Заявлено в проекте               | Предлагаемая замена          |
|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Модель</b>                          | <b>REXANT 01-2206 PROconnect</b> | <b>REXANT 01-2202 Rexant</b> |
| Код ДИАС                               | 38986                            | 59210                        |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                  | 4 120 руб.                       | 2 482 руб.                   |
| Наличие                                | под заказ                        | под заказ                    |
| Вес нетто, кг                          | 3,67                             | 2,58                         |
| Рабочая температура, С°                | -40...+60                        | -60...+60                    |
| Материал внешней оболочки              | ПВХ                              | Полиэтилен                   |
| Экран                                  | Да                               | Алюминиевая фольга           |
| Диаметр внутреннего проводника, мм     | 0,9                              | 1,02                         |
| Плотность оплетки, %                   | 48                               | 64                           |
| Цвет                                   | Белый                            | Черный                       |
| Материал внешнего проводника           | Медь                             | Алюминий                     |
| Материал внутреннего проводника        | Медь                             | Сталь плакированный медью    |
| Диаметр кабеля, мм                     | 6,8                              | 6,8                          |
| Кратность, м                           | 100                              | 100                          |
| Волновое сопротивление, Ом             | 75                               | 75                           |
| Диаметр по внутреннему диэлектрику, мм | 4,8                              | 4,8                          |
| Диаметр проволоки в оплётке, мм        | 0,15                             | 0,15                         |
| Сопротивление связи, МОм/м             | 200                              | 200                          |
| Материал изоляции проводников          | Вспененный полиэтилен            | Вспененный полиэтилен        |
| Назначение кабеля                      | Внешний                          | Внешний                      |
| Производитель                          | REXANT                           | REXANT                       |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:01, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.