

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Beward BD46C 12.0	Beward BD46C 16.0
Код ДИАС	39412	39413
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	21 800 руб.	21 800 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Угол обзора Н °	26	18
Фокусное расстояние, мм	12	16
Рабочая температура, С°	-10...+50	-10...+50
Битрейт видео, Мбит/с	20	20
Видеосжатие	H.264	H.264
Дальность действия подсветки, м	5	5
Максимальная частота кадров, fps	15	15
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	3,8	3,8
Светочувствительность, Lux	0,05	0,05
Число пикселей, Мп	4	4
Скорость электронного затвора	1/3 ~ 1/10000	1/3 ~ 1/10000
Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Максимальное разрешение	2688x1512	2688x1512
Локальное хранилище	microSD до 64 Гб	microSD до 64 Гб
Класс защиты	Нет	Нет
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Встроенный динамик	Да	Да
Вандалозащищенность	Нет	Нет
Тревожные входы/выходы	1/1	1/1
Wi-Fi	Нет	Нет
Производитель	Beward	Beward
Вес нетто, кг	0,12	0,12
Размеры (ШхВхГ) (мм)	56x97x61	56x97x61
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR BLC	2D DNR 3D DNR BLC
WDR	2xWDR (120 dB)	2xWDR (120 dB)
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	IR	IR
Вторжение в зону	—	Нет
Дворник	—	Нет
Детектор лиц	—	Нет
Детектор людей	—	Нет

Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Кнопка сброса	—	Нет
Обогреватель	—	Нет
Пересечение линии	—	Нет
Поддержка ONVIF	—	Нет
Поддержка RTSP	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
Анализ поведения	—	Нет
Автофокус	—	Нет
Грозозащита	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.