

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                   | Предлагаемая замена                                 |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Beward BD46C 12.0</b>             | <b>Dahua DHI-ITC413-PW4D-IZ3(868MHz)</b>            |
| Код ДИАС                         | 39412                                | 84950                                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 21 800 руб.                          | 78 890 руб.                                         |
| Наличие                          | под заказ                            | под заказ                                           |
| Рабочая температура, С°          | -10...+50                            | -40...+70                                           |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 20                                   | 13                                                  |
| Видеосжатие                      | H.264                                | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG |
| Дальность действия подсветки, м  | 5                                    | —                                                   |
| Максимальная частота кадров, fps | 15                                   | 25                                                  |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)               | DC 12 В, POE+                                       |
| Потребляемая мощность, Вт        | 3,8                                  | 17                                                  |
| Светочувствительность, Lux       | 0,05                                 | 0,001                                               |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 ~ 1/10000                        | 1/3 - 1/100000 с                                    |
| Угол обзора H °                  | 26                                   | 39.9-15.1                                           |
| Фокусное расстояние, мм          | 12                                   | 8-32                                                |
| Матрица                          | 1/3" CMOS                            | 1/1.8" CMOS                                         |
| Максимальное разрешение          | 2688x1512                            | 2688x1520                                           |
| Локальное хранилище              | microSD до 64 Гб                     | Нет                                                 |
| Класс защиты                     | Нет                                  | IP67                                                |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием | Моторизованный                                      |
| Вандалозащищенность              | Нет                                  | IK10                                                |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                  | 2/2                                                 |
| Производитель                    | Beward                               | Dahua                                               |
| Вес нетто, кг                    | 0,12                                 | 2,3                                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 56x97x61                             | 120.8x127.8x396                                     |
| Улучшение изображения            | 2D DNR   3D DNR   BLC                | 3D DNR   BLC   HLC   ROI   DDE                      |
| WDR                              | 2xWDR (120 dB)                       | WDR (140 dB)                                        |
| Аудио вход/выход                 | Нет                                  | аудиовход/выход 1/1                                 |
| Детектор движения                | Да                                   | Нет                                                 |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр               | —                                                   |
| Угол обзора D °                  | —                                    | 46.6-17.4                                           |
| Угол обзора V °                  | —                                    | 21.8-8.5                                            |
| Сетевой интерфейс                | —                                    | RJ-45                                               |
| Кнопка сброса                    | —                                    | Да                                                  |
| Поддержка ONVIF                  | —                                    | Да                                                  |
| Поддержка RTSP                   | —                                    | Да                                                  |
| Распознавание номеров            | —                                    | Да                                                  |
| Число пикселей, Мп               | 4                                    | 4                                                   |
| Встроенный микрофон              | Да                                   | Да                                                  |

|                                          |     |     |
|------------------------------------------|-----|-----|
| Встроенный динамик                       | Да  | Да  |
| Wi-Fi                                    | Нет | Нет |
| Тип подсветки                            | IR  | IR  |
| Вторжение в зону                         | —   | Нет |
| Дворник                                  | —   | Нет |
| Детектор лиц                             | —   | Нет |
| Детектор людей                           | —   | Нет |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | —   | Нет |
| Обогреватель                             | —   | Нет |
| Пересечение линии                        | —   | Нет |
| Подсчет людей                            | —   | Нет |
| RS-485                                   | —   | Нет |
| Тепловизор                               | —   | Нет |
| Анализ поведения                         | —   | Нет |
| Автофокус                                | —   | Нет |
| Грозозащита                              | —   | Нет |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 09:53, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.