

Лист согласования замены оборудования

Дата: 05.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Beward B1210R 2.8	Beward CD400 2.8
Код ДИАС	39428	68546
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	12 300 руб.	6 900 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-40...+50	-30...+50
Битрейт видео, Мбит/с	16	1
Дальность действия подсветки, м	25	0
Потребляемая мощность, Вт	5,5	2,8
Светочувствительность, Lux	0,1	0,3
Тип подсветки	IR	Нет
Вес нетто, кг	0,383	0,285
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф85х200	Ф107х54
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Видеосжатие	H.264	H.264
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Число пикселей, Мп	1	1
Скорость электронного затвора	1/25 ~ 1/8000	1/25 ~ 1/8000
Угол обзора Н °	70	70
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Матрица	1/4" CMOS	1/4" CMOS
Максимальное разрешение	1280x720	1280x720
Локальное хранилище	microSD до 32 Гб	microSD до 32 Гб
Класс защиты	IP66	IP66
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Вандалозащищенность	Нет	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
WDR	DWDR	DWDR
Wi-Fi	Нет	Нет
Производитель	Beward	Beward
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR	2D DNR 3D DNR
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Вторжение в зону	—	Нет
Дворник	—	Нет
Детектор лиц	—	Нет
Детектор людей	—	Нет

Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Кнопка сброса	—	Нет
Обогреватель	—	Нет
Пересечение линии	—	Нет
Поддержка ONVIF	—	Нет
Поддержка RTSP	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
Анализ поведения	—	Нет
Автофокус	—	Нет
Грозозащита	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 05.10.2026 11:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.