

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Beward B1210R 16.0	Beward B1510
Код ДИАС	39432	28324
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	12 300 руб.	11 200 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-40...+50	-10...+50
Видеосжатие	H.264	H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	25	—
Потребляемая мощность, Вт	5,5	3,3
Светочувствительность, Lux	0,1	0,008
Число пикселей, Мп	1	1,3
Скорость электронного затвора	1/25 ~ 1/8000	1/2 - 1/8000 с
Угол обзора Н °	14	—
Фокусное расстояние, мм	16	—
Матрица	1/4" CMOS	1/3" CMOS
Максимальное разрешение	1280x720	1280x960
Класс защиты	IP66	Нет
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	Без объектива
Встроенный микрофон	Нет	Да
Тревожные входы/выходы	Нет	1/1
Аудио вход/выход	Нет	аудиовход/выход 1/1
Детектор движения	Да	Нет
Тип подсветки	IR	Нет
Вес нетто, кг	0,383	0,534
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф85х200	80х56х147
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Электромеханический ИК-фильтр
Поддержка RTSP	—	Да
RS-485	—	Да
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Битрейт видео, Мбит/с	16	16
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Локальное хранилище	microSD до 32 Гб	microSD до 32 Гб
Встроенный динамик	Нет	Нет
Вандалозащищенность	Нет	Нет
WDR	DWDR	DWDR
Wi-Fi	Нет	Нет
Производитель	Beward	Beward
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR	2D DNR 3D DNR
Вторжение в зону	—	Нет
Дворник	—	Нет

Детектор лиц	—	Нет
Детектор людей	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Кнопка сброса	—	Нет
Обогреватель	—	Нет
Пересечение линии	—	Нет
Поддержка ONVIF	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
Анализ поведения	—	Нет
Автофокус	—	Нет
Грозозащита	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 14:21, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.