

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Beward B1210R 16.0	iFLOW F-IC-2346CM(4mm)
Код ДИАС	39432	84224
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	12 300 руб.	17 390 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-40...+50	-40...+60
Битрейт видео, Мбит/с	16	—
Видеожатие	H.264	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	25	30
Потребляемая мощность, Вт	5,5	6
Светочувствительность, Lux	0,1	0,0005
Число пикселей, Мп	1	4
Скорость электронного затвора	1/25 ~ 1/8000	—
Угол обзора Н °	14	—
Фокусное расстояние, мм	16	4
Матрица	1/4" CMOS	1/1.8" CMOS
Максимальное разрешение	1280x720	2688x1520
Локальное хранилище	microSD до 32 Гб	microSD до 512 Гб
Класс защиты	IP66	IP67
Встроенный микрофон	Нет	Да
WDR	DWDR	WDR (130 dB)
Производитель	Beward	iFLOW
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR	3D DNR BLC ROI
Тип подсветки	IR	Smart IR
Вес нетто, кг	0,383	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф85x200	—
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Вторжение в зону	—	Да
Детектор лиц	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Поддержка ONVIF	—	Да
Поддержка RTSP	—	Да
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный динамик	Нет	—
Вандадозащищенность	Нет	—
Тревожные входы/выходы	Нет	—
Wi-Fi	Нет	—
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да

Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
-------------------	------------------------	------------------------

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 10:47, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.