

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                   | Предлагаемая замена                  |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Beward B1210DM 12.0</b>           | <b>Beward CD400 16.0</b>             |
| Код ДИАС                         | 39464                                | 68551                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 11 500 руб.                          | 6 900 руб.                           |
| Наличие                          | под заказ                            | под заказ                            |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                   | 1                                    |
| Видеосжатие                      | H.264 BP/MP, Motion JPEG             | H.264                                |
| Угол обзора Н °                  | 18                                   | 14                                   |
| Фокусное расстояние, мм          | 12                                   | 16                                   |
| Поддержка RTSP                   | Да                                   | Нет                                  |
| Вес нетто, кг                    | 0,285                                | 0,285                                |
| Рабочая температура, С°          | -30...+50                            | -30...+50                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Φ107х54                              | Φ107х54                              |
| Дальность действия подсветки, м  | 0                                    | 0                                    |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                   | 25                                   |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)               | DC 12 В, PoE (802.3af)               |
| Потребляемая мощность, Вт        | 2,8                                  | 2,8                                  |
| Светочувствительность, Lux       | 0,3                                  | 0,3                                  |
| Число пикселей, Мп               | 1                                    | 1                                    |
| Скорость электронного затвора    | 1/25 ~ 1/8000                        | 1/25 ~ 1/8000                        |
| Улучшение изображения            | 2D DNR   3D DNR                      | 2D DNR   3D DNR                      |
| Матрица                          | 1/4" CMOS                            | 1/4" CMOS                            |
| Максимальное разрешение          | 1280x720                             | 1280x720                             |
| Аудио вход/выход                 | Нет                                  | Нет                                  |
| Локальное хранилище              | microSD до 32 Гб                     | microSD до 32 Гб                     |
| Класс защиты                     | IP66                                 | IP66                                 |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Встроенный микрофон              | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный динамик               | Нет                                  | Нет                                  |
| Тип подсветки                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Вандалозащищенность              | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы           | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45                                | RJ-45                                |
| WDR                              | DWDR                                 | DWDR                                 |
| Wi-Fi                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF                  | Нет                                  | Нет                                  |
| Кнопка сброса                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор движения                | Да                                   | Да                                   |
| Детектор людей                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор лиц                     | Нет                                  | Нет                                  |

|                                          |        |        |
|------------------------------------------|--------|--------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет    | Нет    |
| Пересечение линии                        | Нет    | Нет    |
| Вторжение в зону                         | Нет    | Нет    |
| Грозозащита                              | Нет    | Нет    |
| Подсчет людей                            | Нет    | Нет    |
| Анализ поведения                         | Нет    | Нет    |
| Дворник                                  | Нет    | Нет    |
| Тепловизор                               | Нет    | Нет    |
| Автофокус                                | Нет    | Нет    |
| Обогреватель                             | Нет    | Нет    |
| RS-485                                   | Нет    | Нет    |
| Производитель                            | Beward | Beward |
| Распознавание номеров                    | Нет    | Нет    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:18, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.