

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-80402/WL	OSNOVO SW-80402-WMU(port 90W)
Код ДИАС	40175	92333
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	43 793 руб.	73 014 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-40...+50	-60...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	300x230x111	350x460x203
Бюджет PoE, Вт	120	240
Буфер пакетов, Мб	4	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	90
QoS	8 очередей / порт	—
Безопасность	Management System User Name/Password Protection; IEEE 802.1x Port-based Access Control; HTTP & SSL (Secure Web); SSH v2.0 (Secured Telnet Session)	User Name / Password Protection
Индикаторы	PWR1, PWR2, SYS, Link, PoE	PWR; SYS; Link/Act; PoE; SFP
Интерфейс управления	Web-интерфейс; CLI; Telnet; SNMP	Web-интерфейс
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	14,88
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 – 10BaseT, IEEE 802.3u – 100BaseTX, IEEE 802.3ab – 1000BaseT, IEEE 802.3z 1000 BaseSX/LX, IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+), IEEE 802.3x – Flow Control, IEEE 802.1Q – VLAN, IEEE 802.1p – Class of Service, IEEE 802.1D – Spanning Tree, IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree, IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree, IEEE 802.3ad – Link Aggregation, Control Protocol (LACP), IEEE 802.1AB – LLDP (Link Layer Discovery)	IEEE 802.3; IEEE 802.3u 100BASE-T; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3z 1000BASE-LX; IEEE 802.3az; IEEE 802.3x; IEEE 802.1Q; IEEE 802.1D; IEEE 802.1w; IEEE 802.1ad
Таблицы MAC-адресов, К	8	4
Функции уровня 2	IEEE 802.1D (STP), IEEE 802.1w (RSTP), IEEE 802.1s (MSTP), VLAN / VLAN Group 4K, Tagged Based, Port-based, Voice VLAN, Link Aggregation IEEE 802.3ad with LACP, IGMP Snooping v1/v2/v3, IGMP Static Multicast Addresses, Storm Control	IEEE 802.1D (STP), IEEE 802.1w (RSTP), VLAN / VLAN Group 4K, Tagged Based, Port-based, Link Aggregation IEEE 802.3ad with LACP, Storm Control
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Охлаждение	Нет	Пассивное
Поддержка jumbo frame	9 КБ	9,2 КБ
Способ монтажа	На стену	На стену / на опору
Метод подачи PoE	A 1/2(+), 3/6(-)	—
Управление	Управляемый L2+	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	100	250

Вес нетто, кг	—	10,5
Относительная влажность, %	—	0-95 (без конденсата)
Питание	AC 195-265 В	AC 195-265 В
Количество портов PoE	4	4
Количество SFP портов	2	2
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	12	12
Класс защиты	IP66	IP66
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Общее количество портов	6	6

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.