

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Uniview IPC3222SS-ADF28K-I1</b>        | <b>Hikvision DS-2CD2523G2-IWS(2.8mm)(RU CN)</b> |
| Код ДИАС                                 | 40194                                     | 81628                                           |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 33 090 руб.                               | 21 410 руб.                                     |
| Наличие                                  | удалённый склад                           | удалённый склад                                 |
| Вес нетто, кг                            | 0,62                                      | 0,38                                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 176x104x72                                | Ф110.0x57.4                                     |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                        | 8                                               |
| Видеосжатие                              | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG             |
| Максимальная частота кадров, fps         | 30                                        | 25                                              |
| Потребляемая мощность, Вт                | 8,2                                       | 7                                               |
| Светочувствительность, Lux               | 0,0005                                    | 0,005                                           |
| Угол обзора D °                          | 104.9                                     | 123.8                                           |
| Скорость электронного затвора            | 1 - 1/100000 с                            | 1/3 - 1/100000 с                                |
| Угол обзора V °                          | 54.5                                      | 55.9                                            |
| Угол обзора H °                          | 100.2                                     | 104.3                                           |
| Улучшение изображения                    | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                        |
| WDR                                      | WDR (130 dB)                              | WDR (120 dB)                                    |
| Wi-Fi                                    | Нет                                       | Да                                              |
| Вандалозащищенность                      | IK10                                      | IK08                                            |
| Вторжение в зону                         | Нет                                       | Да                                              |
| Детектор движения                        | Нет                                       | Да                                              |
| Детектор людей                           | Нет                                       | Да                                              |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                       | Да                                              |
| Максимальное разрешение                  | 2688x1520                                 | 1920x1080                                       |
| Пересечение линии                        | Нет                                       | Да                                              |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                        | Нет                                             |
| Режим «День/ночь»                        | ICR переключатель                         | Механический ИК-фильтр                          |
| Тип подсветки                            | IR                                        | EXIR                                            |
| Производитель                            | UNV                                       | Hikvision                                       |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                 | -40...+60                                       |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                        | 30                                              |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                    | DC 12 В, PoE (802.3af)                          |
| Число пикселей, Мп                       | 2                                         | 2                                               |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8                                       | 2.8                                             |
| Класс защиты                             | IP67                                      | IP67                                            |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                       | аудиовход/выход 1/1                             |
| Встроенный динамик                       | Нет                                       | Нет                                             |
| Дворник                                  | Нет                                       | —                                               |

|                        |                                      |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор лиц           | Нет                                  | Нет                                  |
| Кнопка сброса          | Нет                                  | Нет                                  |
| Локальное хранилище    | microSD до 256 Гб                    | microSD до 256 Гб                    |
| Матрица                | 1/2.8" CMOS                          | 1/2.8" CMOS                          |
| Поддержка RTSP         | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей          | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс      | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива          | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                 | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы | 1/1                                  | 1/1                                  |
| Тепловизор             | Нет                                  | —                                    |
| Встроенный микрофон    | Да                                   | Да                                   |
| Распознавание номеров  | Нет                                  | —                                    |
| Автофокус              | —                                    | Нет                                  |
| Грозозащита            | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.