

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Uniview IPC544SE-DK-IO</b>             | <b>Uniview IPC3614LB-SF40K-G</b>          |
| Код ДИАС                         | 40195                                     | 60555                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                | 11 110 руб.                               |
| Наличие                          | под заказ                                 | удалённый склад                           |
| Вес нетто, кг                    | 0,38                                      | 0,3                                       |
| Рабочая температура, С°          | -40...+70                                 | -40...+60                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 71x65x152                                 | Ф118x97                                   |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                        | 6                                         |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                        | 25                                        |
| Потребляемая мощность, Вт        | 8                                         | 4                                         |
| Светочувствительность, Lux       | 0,0005                                    | 0,1                                       |
| Фокусное расстояние, мм          | Без объектива                             | 4                                         |
| WDR                              | WDR (120 dB)                              | DWDR                                      |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                       | Нет                                       |
| Вторжение в зону                 | Нет                                       | Да                                        |
| Детектор движения                | Нет                                       | Да                                        |
| Детектор лиц                     | Да                                        | —                                         |
| Детектор людей                   | Да                                        | —                                         |
| Кнопка сброса                    | Да                                        | —                                         |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                         | microSD до 128 Гб                         |
| Максимальное разрешение          | 2688x1520                                 | 2560x1440                                 |
| Матрица                          | 1/1.8" CMOS                               | 1/3" CMOS                                 |
| Пересечение линии                | Нет                                       | Да                                        |
| Подсчет людей                    | Да                                        | —                                         |
| RS-485                           | Да                                        | —                                         |
| Тревожные входы/выходы           | 2/1                                       | Нет                                       |
| Тип объектива                    | Без объектива                             | С фиксированным фокусным расстоянием      |
| Дальность действия подсветки, м  | —                                         | 30                                        |
| Угол обзора D °                  | —                                         | 85.1                                      |
| Угол обзора V °                  | —                                         | 42.3                                      |
| Угол обзора H °                  | —                                         | 79                                        |
| Тип подсветки                    | —                                         | IR                                        |
| Грозозащита                      | —                                         | Да                                        |
| Видеосжатие                      | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                    | DC 12 В, PoE (802.3af)                    |
| Число пикселей, Мп               | 4                                         | 4                                         |
| Скорость электронного затвора    | 1 - 1/100000 с                            | 1 ~ 1/100000 с                            |
| Улучшение изображения            | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Класс защиты                     | IP67                                      | IP67                                      |
| Wi-Fi                            | Нет                                       | Нет                                       |

|                                          |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Вандалозащищенность                      | Нет               | Нет               |
| Встроенный динамик                       | Нет               | Нет               |
| Дворник                                  | Нет               | —                 |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет               | —                 |
| Поддержка ONVIF                          | Да                | Да                |
| Поддержка RTSP                           | Да                | Да                |
| Режим «День/ночь»                        | ICR переключатель | ICR переключатель |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45             | RJ-45             |
| Тепловизор                               | Нет               | —                 |
| Встроенный микрофон                      | Нет               | Нет               |
| Производитель                            | UNV               | UNV               |
| Распознавание номеров                    | Нет               | —                 |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 04:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.