

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Uniview IPC2124LB-ADF40KM-H</b>        | <b>Uniview IPC2122LE-ADF40KMC-WL</b>      |
| Код ДИАС                                 | 40241                                     | 60534                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 9 790 руб.                                | 14 270 руб.                               |
| Наличие                                  | под заказ                                 | удалённый склад                           |
| Вес нетто, кг                            | 0,39                                      | 0,41                                      |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 62x63x166                                 | 75x74x191                                 |
| Потребляемая мощность, Вт                | 5,5                                       | 9                                         |
| Светочувствительность, Lux               | 0,002                                     | 0,001                                     |
| Угол обзора D °                          | 89.5                                      | 92.4                                      |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                         | 2                                         |
| Угол обзора V °                          | 45.1                                      | 46.3                                      |
| Угол обзора H °                          | 84.1                                      | 87.5                                      |
| Встроенный динамик                       | Нет                                       | Да                                        |
| Максимальное разрешение                  | 2688x1520                                 | 1920x1080                                 |
| Матрица                                  | 1/3" CMOS                                 | 1/2.8" CMOS                               |
| Грозозащита                              | —                                         | Да                                        |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                 | -40...+60                                 |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 6                                         | 6                                         |
| Видеосжатие                              | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                        | 30                                        |
| Максимальная частота кадров, fps         | 30                                        | 30                                        |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                    | DC 12 В, PoE (802.3af)                    |
| Скорость электронного затвора            | 1 - 1/1000000 с                           | 1 - 1/1000000 с                           |
| Улучшение изображения                    | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Фокусное расстояние, мм                  | 4                                         | 4                                         |
| Класс защиты                             | IP67                                      | IP67                                      |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                              | WDR (120 dB)                              |
| Wi-Fi                                    | Нет                                       | Нет                                       |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                       | Нет                                       |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                       | Нет                                       |
| Вторжение в зону                         | Да                                        | Да                                        |
| Дворник                                  | Нет                                       | Нет                                       |
| Детектор движения                        | Да                                        | Да                                        |
| Детектор лиц                             | Нет                                       | Нет                                       |
| Детектор людей                           | Нет                                       | Нет                                       |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                       | Нет                                       |
| Кнопка сброса                            | Нет                                       | Нет                                       |
| Локальное хранилище                      | microSD до 128 Гб                         | microSD до 128 Гб                         |
| Пересечение линии                        | Да                                        | Да                                        |

|                        |                                      |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Поддержка ONVIF        | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP         | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей          | Нет                                  | Нет                                  |
| Режим «День/ночь»      | ICR переключатель                    | ICR переключатель                    |
| Сетевой интерфейс      | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива          | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки          | IR                                   | IR                                   |
| RS-485                 | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор             | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон    | Да                                   | Да                                   |
| Производитель          | UNV                                  | UNV                                  |
| Распознавание номеров  | Нет                                  | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:46, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.